

ДИЧ - дисково-чизелен агрегат 3,1-20



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **56493**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **чизел - друг**
- Модел: **Чизели ДИЧ - дисково-чизелен агрегат 3,1-20**

ДИЧ - дисково-чизелен агрегат 3,1-20

Предназначен за основна обработка на почвата преди засяване на всякакви култури. Създава оптимална структура за развитие на растенията и намалява ерозията. В процеса на работа двата реда интегрални дискове размесват повърхностния почвен слой до 18 см. с надробените растителните остатъци, като при това създават идеално семенно легло.

Чизелните лапи продълбочават и разрохкват плътните слоеве на почвата на дълбочина до 35 см., като при това не повдигат долния слой на повърхността, подобряват циркулацията на водата, въздуха и другите жизнено важни елементи, което способства за вкореняването на растенията. Валяците допълнително надробяват, подравняват и уплътняват повърхностния почвен слой, осигурявайки по-доброто съхранение на влагата.

Смесването на почвата и растителните остатъци подобрява структурата на почвата и просмукването на влагата като намалява ерозията.

Използването на комбинация от интегрални дискове, чизели и валяци гарантира високо качество на обработката на всички типове почва само с едно преминаване, подравняване на повърхността и създава:

- по-добри условия за покълване и поникване на растенията
- по-добри условия за вкореняване
- по-добра среда за развитие на земните червеи
- по-добро усвояване на хранителните вещества
- по-добро проникване и съхранение на влагата
- подобрен въздухообмен

Чизелите са разположени на отделна рама, закрепена към основната чрез паралелограмно устройство, позволяващо да се регулира работната им дълбочина.

Използването на амортизатори и високоустойчиви стойки силно намалява тяговото усилие и осигурява високата надеждност на работните органи при работа в каменисти почви.

Предния ред дискове осигурява проникването на чизелите в почвата с възможно най-малко усилие, което понижава енергоемкостта и увеличава износоустойчивостта на чизелните лапи.

Независимата механична настройка на работната дълбочина на дисковете и чизелите позволява обработката на всякакви видове почви с високо качество.

Интегралните дискове разположени симетрично спрямо надлъжната ос, осигуряват устойчив ход на агрегата. Регулирането на ъгъла на атака позволява обработката на почви с различна степен на влажност при минимален разход на енергия.

Агрегата е оборудван с устройство за работа без валяци, което позволява създаването на вълнообразна повърхност – идеално условие за задържането на снега.

Чрез една единствена обработка се постига многопосочен ефект, изразяващ се в надробяване и смесване с повърхностния слой на почвата на растителните остатъци, разрушаване на образувалата се подпочвена кора, подравняване на почвения микрорелеф и уплътняване на повърхностния слой за по-добрата консервация на влагата.

Възможността за работа на различни дълбочини подобрява качеството на почвата, увеличава количеството на хумуса и рентабилността на селскостопанските дейности.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ДИЧ 3,1-20

Работна ширина м.	3,10
Производителност ха/час	3,1
Работна скорост км/час	8-12
Регулирана дълбочина на обработка на дисковете/чизелите см.	5 - 18/10 - 35
Тегло, кг	2250
Арегатира се към трактори к.с.	Над 180 к.с.



Кооперация Китка

Град: Стара Загора

Адрес: Стара Загора

Email: ikunchev@opticom-bg.com

Телефон: +359-889431289

Сайт: <http://www.kitka.bg/>