

Торачки Kubota DSC/DSM/DSX



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **58512**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Kubota**
- Модел: **Торачки Торачки Kubota DSC/DSM/DSX**
- Година: **2015**

Торачки Kubota DSC/DSM/DSM-W/DSX/DSX-W/DSX-W GEOSPREAD

Модел за точно разпределение:

8 големи лопатки на диск позволяващи ширина на разпръскване от 9 до 54 м. Моделът на двойно препокриване осигурява ненадмината точност. 8-те лопатки на диск осигуряват непрекъснат поток на разпръскване на тора на полето. Това е важно за правилното разпределение на тора при висока скорост осигуряващо висока производителност.

Дори и при хълмист терен, торта е винаги в контакт с перките и минава по цялата ѝ дължина.

Разпръскването на тора към полето е под формата на триъгълник, като настройката за това е бърза и лесна. При работа над 24 метра, ъгълът на разпръскване се променя от 4 до 8 градуса посредством датчик. Двата диска могат да бъдат изключени независимо един от друг при приближаване на границите на полето.

Kubota DSC

Капацитет на бункера: 700-1400 литра

Работна широчина: 9-18 м (20/21м)

Стандартното оборудване включва:

- Лопатки за 9-18 м (20/21 м опция)
- Съединител с устройство за претоварване
- Накрайници на маркучите от неръждаема стомана
- Стоманени сита
- Изключване на десен диск
- Кит за тестване качеството на тора

Моделът DSC може да се управлява ръчно или хидравлично. Това е най-малкият модел от гамата, но включва всички функции на системата RotaFlow, резултатът от което е разпръскване в триъгълна форма на 21 м работна широчина.

Kubota DSM и DSM-W

Обем на бункера : 1.100 - 2.000 литра

Работна широчина: 10 - 24 (27/28) м

Стандартното оборудване включва:

- Лопатки за 10-24 м (27/28 м опция)
- Комплект за фина настройка
- 2 предпазни решетки
- Съединител с устройство за претоварване
- Накрайници на маркучите от неръждаема стомана
- Кит за тестване качеството на тора

Всеки диск е оборудван с осем лопатки, които определят работната широчина. Осемте лопатки осигуряват точното и прецизно разпръскване на тора от 10 до 24 м. Двата диска могат да бъдат изключени независимо един от друг при приближаване на границите на полето.

Kubota DSX-W / DSX-W GEOspread

Обем на бункера: 1,500 – 2,800 литра

Работна ширина: 12-45(54)м

Стандартното оборудване включва:

- Неръждаеми предпазни плочи
- Комплект за фина настройка

- 2 сита
- Светлини
- Съединител с устройство за претоварване
- Бъркалки с ниска скорост
- Накрайници на маркучите от неръждаема стомана
- Кит за тестване качеството на тора

Моделите DSX-W / DSX-W GEOspread са с най-голям обем в гамата торачки на Kubota. Максималният обем с две надстройки е 2550 л. или 2800 л. в зависимост от широчината на бункера. Торачката може да работи на всички стандартни широчини, без смяна на дискове или перки. Работната широчина се настройва посредством скоростта на BOM-а и двете предавки на редуктора. Иновативното задвижване на всеки диск осигурява бавно бъркане, благодарение на системата „бавно въртене“, при което бъркалките се въртят на 15 % от скоростта на диска.

Моделът „DSX-W GEO spread“ е оборудван със система за теглене(електронна везна) и контрол на секциите за да осигури оптимално разпределение на хранителните вещества от тора върху растенията. Системата за теглене постоянно следи и контролира нормата на торене независимо от скоростта и вида тор. Със системата GEO spread ние може да определим нормата на торене и широчината на разпръскване индивидуално за всеки диск директно от кабината на трактора чрез терминала ISOBUS! Торачката е оборудвана с два електрически мотора, монтирани на всеки дозатор. Единият управлява отварянето и пускането на тора върху диска, а другият нормата на торене.

Моделите DSM, DSM-W, DSX, DSX-W и DSX-W GEOspread са оборудвани с TrimFlow система за разпръскване към граница. Той може да настрои точно за всички видове тор и всички работни широчини. Използването му е лесно, без да напускате кабината на трактора.

COMFORT CONTROL II

С монитора Comfort Control II, на моделите DSM и DSX, вие можете да управлявате директно от кабината на трактора. Монитора предлага всички функции като: старт и стоп, настройка на нормата на торене, увеличаване и намаляване на нормата по време на работа. Също така можете да изключите и двата диска независимо един от друг.

ISOMATCH TELLU & ISOMATCH TELLUS GO

IsoMatch TELLUS е първият универсален терминал, който ви дава възможност да управлявате два различни ISOBUS интерфейса заедно. Това позволява директен контрол на две машини по едно и също време, да използвате GEO Control или да видите картина от камерата без да сменяте екрана.

ISOMATCH TELLUS GO

Мониторът IsoMatch Tellus GO е универсален ISOBUS терминал. Този екран е проектиран за бърз и удобен контрол на всеки прикачен инвентар съвместим с ISOBUS, давайки на фермера система, която е проектирана изцяло за неговите нужди.



Тракбул ООД

Град: Стара Загора

Адрес: Стара Загора, изхода към Бургас
след Метро

Email: trackbul@gmail.com

Телефон: +359-890909121

Сайт: <http://www.japan-tractors.com>