

Торачка Sulky X40+/ X40+ ECONOV



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 59971

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Sulky**
- Модел: **Торачки Торачка Sulky X40+/ X40+ ECONOV**
- Година: **2015**

Торачка Sulky X40+/ X40+ ECONOV

Характеристики:

Нови екстри обогатиха гамата от тороразпръскващи машини, предоставяйки по-добра производителност и лекота при работа:

Нови защитни прегради от вечен композитен материал, включени в стандартното оборудване, осигуряват абсолютна защита срещу буци пръст, като позволяват работа при високи скорости на влажен терен и много лесно почистване от кал.

Стълби за достъп до бункера – за модела X40+ стълбата се предлага като опция и е отзад на бункера, в ляво.

Устройства за гранично торене в ляво или в дясно: TRIBORD 3D стандартно се предлага в дясно. Може да бъде поръчано като опция и в ляво при модели с ISOBUS терминал, като контролът е интегриран в обща конзола. Патентованото TRIBORD 3D за първи път дава възможност да избирате посоката на движение при крайчване на парцела и да оптимизирате работата, без дори да слизате от трактора.

X40+ с W- везна: Електрическо управление на тороподаващите клапи; Везна с 10-т тензодатчик, сензори и за температурата на въздуха за ъгъла на машината спрямо терена;

X40+ с W-Stop&Go: Автоматично отваряне/затваряне на клапите в края на полето; Оборудване за версия W; Контролен монитор и GPS антена;

X40+ с W Econov: Автоматичен секционен контрол на наторяването; Оборудване за версия ECONOV; От 6 до 12 секции, в зависимост от избора на контролен терминал; Контрол според реалната форма на парцела, под формата на крива - уникално решение на пазара;

РЕЗУЛТАТИ:

Перфектно покритие на терена, с коефициент на вариация (KB) близък до 5%.

Възможност за много широко разпръскване до 44 метра.

Отлична работа, дори при неточни настройки, нестабилно водене на трактора, както и при насрещен вятър.

Модел	X40+	X40+ W-weght	X40+ ECONOV
Работна ширина	12 - 44 м	12 - 44 м	12 - 44 м
Тегло	-	540-585 кг	-
Габаритна ширина(см)	270-298	270-298	270-298
Обем(куб. м)	1,9 / 2,5 / 3,0	1,9 / 2,5 / 3,0	1,9 / 2,5 / 3,0
Ширина на разпръскване	12-44 м	12-44 м	12-44 м
Компютър	VISION/STOP&GO	VISION/STOP&GO/MATRIX 570 GS/ISOBUS QUARTZ 800	VISION/STOP&GO/MATRIX 840 GS/ISOBUS QUARTZ 800
Тороразпръскващо устройство	TRIBORD 3D в дясно	TRIBORD 3D - дясно/ляво(опция ISOBUS)	TRIBORD 3D - дясно/ляво(опция ISOBUS)
Височина на зареждане(мм)	1230-1520	1230-1520	1230-1520



Оптиком ООД

Град: Стара Загора

Адрес: Стара Загора

Email: opticom@opticom-bg.com

Телефон: +359-889431289

Телефон: +359-70070705

Сайт: <http://opticom-bg.com/>