

Сеялка Kverneland DG II



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 62512

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Kverneland**
- Модел: **Сеялки Сеялка Kverneland DG II**
- Година: **2016**

Новата сеялка за слята сеитба на Kverneland DG II

Създаване на ценности чрез иновации

През последните години Квернеланд създаде много нови и иновативни продукти както никога преди във всички бизнес направления. Усилията са постоянни, за да се гарантира непрекъснато обновяване на съществуващата продуктова гама и създаване на нови и по-добри продукти. Създаването на нови, иновативни продукти е ключът към успеха за нови

поколения продукти, както и за осигуряване на бъдещата конкурентност на Квернеланд и клиентите по света.

Високопроизводителна пневматична сеялка DG II

В отговор на все по-голямото търсене на по-висока производителност при сеитба, **Kverneland Accord** доразви моделите **DG 9000, 10000 и 12000**, сеялка с големи работни захвати **9,10 и 12 м**. Възможно е сеитбата да се извършва и при двата типа обработка - почва с минимална или конвенционална обработка. С бункер за семена с обем **6 000 л** и работен захват **12 м, DG II** може да засее над **140 дка/час**. Въпреки размера си, DG II е лесно управляема на полето и в края на блока, както и по време на транспорт. Големите гуми водят до минимално утъпкване на почвата и лесно управление на пътя. Дозиращото устройство се задвижва по електрически път.

Предимствата на сеяката DG II:

Високата производителност комбинирана с ниските изисквания за мощност води до спестяване на разходи;

Лесно настройване и почистване, благодарение на лесния достъп до дозиращото устройство;

Хидравличната система Active on разпределя теглото на машината равномерно по цялата ѝ ширина

Изсяващата секция CX Ultra - двоен диск е разработена за максимална работна дълбочина и без опасност от блокиране.

Уникалните особености на DG II:

Висока производителност;

Прецизно дозиране, 2 - 330 кг;

GEOcontrol - (Автоматично включване и изключване на изсяващите секции и контрол на сеитбената норма);

Централизирано управление от кабината на трактора;

Централно регулиране на работната дълбочина;

Оптимална производителност на изсяващите секции;

Лесно настройване и обслужване на машината;

Много добро следене на терена по цялата ширина на сеяката;

Допълнително оборудване за оптимална подготовка на почвата - Clod Board, Tine section;
Нови изсяващи дискове, 12.5 см междуредово разстояние, притъпкващи колела 380x50 mm;
Натиск на изсяващата секция - до 80 кг.

НОВО Дозиращо устройство

Уникално дозиращо устройство прецизно измерва различни обеми на семената от 0,2 кг на дка до 38 кг;

За сеитба на дребни семена, например рапица или трева, дозиращото устройство може много лесно да бъде пренастроено за фини семена с помощта на шпиндел, без необходимост от допълнителни инструменти;

Разположено централно за изключително лесен достъп;

Системи за контрол

Signus

Focus II

NEW - IsoMatch Tellus - ново поколение универсален ISOBUS терминал

НОВИ Изсяващи дискове

Нова CX-Ultra изсяваща секция - осигурява точно позициониране на семената и при тежки почви и при сеитба с по-висока скорост

Благодарение на изключително здравия дизайн на рамото на изсяващите секции в съчетание с хидравличната система за налягане, натискът на секциите се регулира до максимум 80 кг

Притъпкващите колела на секциите 330x50 mm позволяват регулиране с цел пасване на всякакви условия и добро поникване

Режещи дискове Ø 410 mm

Клиренс 460 mm гарантира липса на блокажи

НОВА Система за налягането Active on

Предимство на системата е взаимодействие между натиска на изсяващите секции и натиска на рамената на изсяващите секции по цялата ширина на машината. Когато натискът на изсяващата секция е висок (прибран цилиндър), натискът на рамената се увеличава. Това от своя страна произвежда обратен натиск на дисковете, което води до отлично проникване на органите!



Тайтън Машинъри България

Град: София

Адрес: София

Email: svilen.ivanov@titanmachinery.bg

Телефон: +359-29713525

Сайт: <http://titanmachinery.bg/>