

Пролетни сеялки KUBOTA PP 1000



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 63493

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Kubota**
- Модел: **Сеялки Пролетни сеялки KUBOTA PP 1000**
- Година: **2016**

Пролетни сеялки Kubota

За всички видове обработка и сеитба на редови култури, Кубота предлага доказани технологии отговарящи на всички изисквания за точна сеитба. Днес прецизното земеделие става все по-важно. Колкото по-точно и равномерно се изсяват семената, толкова добивът е по-голям.

Моделите от серията PP, могат да работят както при нормални условия, така и при не добре обработени полета. Серията PP се предлага с работни ширини от 3 до 6 м, с регулируеми междуредия.

СЪРЦЕТО НА СЕЯЛКАТА

Патентованият изсяващ апарат на Кубота е резултат от дългогодишни изследвания и опити, целящи намаляване на разходите за поддръжка до минимум.

Без триещи части – няма износване

Нисък въртящ момент на задвижване

Минимална поддръжка

Този изсяващ апарат се състои от въртящ диск за семена и вакуумна камера, която е свързана с вентилатора. Така конструиран, изсяващият апарат е напълно затворен, изисквайки минимум вакуум. Горният чистач може да се регулира независимо според големината на семената, разпределяйки ги във всеки отвор на диска. Регулируемият долен чистач спомага за правилното разпределение на семената върху отворите на диска. По време на регулировка на чистачите, вие може да проверите правилната им настройка от прозрачния капак.

КОНВЕНЦИОНАЛЕН ИЗСЯВАЩ АПАРАТ

Секция за конвенционална сеитба

Изсяващият апарат, както и самата сеялка са с модулна конструкция. Основните компоненти са винаги едни и същи, като допълнителното оборудване може да варира според нуждите на клиентите и техните индивидуални изисквания.

Притъпкващо колело

Притъпкващото колело е с капсулован лагер. Дълбочината на изсяване може да се регулира безстепенно. Посредством скала ние може да регулираме всички секции да работят на еднаква дълбочина.

Изсяващи ботуши

Ботушите са проектирани така, че да работят на голяма дълбочина особено при сеитбата на боб и при сухи почви, без това да повлияе на износването на корпуса на ботуша.

Паралелограм

Специални уплътнения на втулките на паралелограма за защита от прах. Използвани са компоненти от най-високо качество, гарантиращи изключително ниски разходи за поддръжка.

РАБОТНА ШИРИНА ОТ 3 ДО 6 М - СЕРИЯ PP1000 С ТВЪРДА РАМА

Сеялките с твърда рама са подходящи за всички стопанства. Моделите от серията са с работни широчини от 3.00м , 4.50м и 6.10 м и с междуредово разстояние от 30 см до 80 см в зависимост от оборудването. Всички модели с работна широчина по-голяма от 4,50 м могат да бъдат снабдени с колесар. В зависимост от желанието на клиента, могат да са с

механично или електрическо задвижване, с възможност за торовнасяне или внасяне на микроторове.

За повече информация [кликнете тук!](#)



Джи-Трак ЕООД

Град: Велико Търново

Адрес: Велико Търново

Email: gtrackbg@gmail.com

Телефон: +359-877884080

Телефон: +359-878249316

Сайт: <http://www.gtrackbg.com>