

Мулчер INO EURO



TRACTOR.BG

Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 64050

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **INO**
- Модел: **Мулчери Мулчер INO EURO**
- Година: **2016**

Мулчер EURO

Мулчерите модел **EURO** са професионални машини за поддържане на големи зелени площи както в комуналния сектор, така и в селското стопанство. Идеални са за раздробяване на висока трева и храсти в изоставени и запустели площи, тъй като мулчират клони с дебелина до 6 см в диаметър. Благодарение на здравата си конструкция и отличните технически характеристики, мулчерът **EURO** качествено раздробява стъбла от царевица, тютюн, маслодайни култури и други растителни остатъци след прибирането на реколтата.

За по – трудоемки обработки се препоръчват чукови работни органи, а за трева и мека остатъчна растителност – Y-образни ножове. Компактният дизайн и висококачествените материали на мулчера гарантират издръжливост и надеждност при тежки условия на работа. Стандартно моделът е оборудван с хидравлично странично изместване. Специалната конструкция на **EURO** позволява бързо и лесно прикачване както към задната, така и към предната навесна система на трактора. Мулчерът е оборудван с автоматичен обтегач на ремъците и вентилатор за допълнителното им охлаждане. Чрез двойноспиралния ротор с 45° разпределение на работните органи мулчерът консумира по – малко енергия за раздробяване, намаля натоварването на лагерите и други компоненти, изисква трактор с по – малка мощност и прави процеса на работа по – тих.

EURO	KW-KC	см	см	Об/мин	бр.	бр.	кг
230	40-80/55-110	228	251	540/*1000	78	26	750
250	48-80/65-110	244	267	540/*1000	84	28	785
280	55-80/75-110	277	300	540/*1000	96	32	850

Стандартно оборудване:

- Двойноспирален ротор с 45° разпределение на работните органи
- Редуктор 540 об/мин
- Автоматичен обтегач на ремъците
- Комбинирано прикачване (предна и задна навесна система)
- Вентилатор за допълнително охлаждане на ремъците
 - Триточково окачване към трактори I и II категория
 - Хидравлично странично изместване
 - Предпазни плъзгачи
 - Метални капаци
 - Възможност за регулиране височината на валяка
 - Възможност за плаваща позиция (копиране на терена)
 - Работни органи: чукове или Y-образни ножове

Допълнително оборудване:

- Заден вал 170 мм
-



Трактор Инвест ЕООД

Град: Карлово

Адрес: Карлово Околовръстен път №2
(на разклона за с. Дъбене)

Email: office@tractorinvest.com

Телефон: +359-879011013

Сайт: <http://www.tractorinvest.com>