

Хедер за слънчоглед- Sunprofi - 6; 7; 8; 10; 12; 14 и 16 реда SUNPROFI



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 72710

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Металагро - Добрич**
- Модел: **Хедери за жътва Хедер за слънчоглед- Sunprofi - 6; 7; 8; 10; 12; 14 и 16 реда SUNPROFI**
- Година:
- тип: **Хедер за слънчоглед**

Редови хедер за слънчоглед от лифтерен тип "Sunprofi"

Серия „Sunprofi“ е модерно решение за жътва на слънчоглед. Хедерът е с изключително здрава и надеждна конструкция. Позволява безпроблемното прибиране на реколтата при различни условия. Това е най-добрата машина за жътва на различни по височина и дебелина на стеблата сортове слънчоглед. Благодарение на дългите си и широки лифтери е изключително подходящ, както за нормален, така и за много висок (семкарски) слънчоглед.

Възможности за кандидатстване по процедура " Технологична и екологична модернизация".

Технически особености:

- Подсилени лифтери с дължина 1.800 мм, с възможност да се регулира просвета между тях;
- Хидро цилиндри, с които комбайнера може да управлява височината на мотовилото от кабината;
- За комбайни Claas е налично управление от кабината на оборотите на мотовилото и на изтеглящите валащи под лифтерите;
- Усъвършенствана система за жътва, при която по специален начин взаимодействат режещата система, изтеглящите валащи под лифтерите, щита и битера;
- Шнекът е без междинна опора и осигурява плавно и меко извършване на жътвата, без задръстване и претоварване.
- Използвани са найдобрите възможни материали – високоякостна конструкционна стомана за рамата, лифтерите, шнека и щита, термообработени шлайфани валове и лагери специално изпълнение защитени от прах и влага. Лифтерите са подсилени и няма да се изкривят при обичайна експлоатация.
- Вложени са компоненти на световни лидери, като коса и палци Шумахер, ремъци Оптибелт, хидравлични компоненти Паркер.

Обезпечено е дългогодишно използване на хедера за жътва.

Технически данни:

Работен обхват 6, 7, 8, 10, 12, реда на 70 см междуредие. Също и 14-70 и 16-70.

Подсилени лифтери с дължина 1800 мм;

Регулиране на просвета между лифтерите – от 30 до 50 мм;

Хидравлично регулиране на височината на мотовилото;

Електронно-хидравлично управление оборотите на мотовилото;

Честота на рязане – над 900 среза за минута

Първоначално слънчогледовото стебло се захваща от лифтерите. След това регулируемият щит отклонява питите на слънчогледа напред. Едновременно с това, изтеглящите валащи, разположени под режещия апарат, притискат стеблата надолу. При това синхронизирано взаимодействие на щита и валащите се предотвратява преждевременно срязване на стеблата. Срязването се извършва едва в момента, когато питите са захванати от мотовилото. Благодарение на това се отрязват само питите и евентуално много къса част от

стеблото. Към шнека и след това към наклонената камера се подават само те. Листостеблената маса остава на остава на полето, а не попада в комбайна.

Този уникален принцип на работа има следните преимущества:

- Повишава производителността;
- Понижава се разхода на гориво;
- Намалява се натоварването и износването на комбайна;
- Прибира се чиста реколта;
- Може да се жъне слънчоглед с различна височина.

Важно обобщение:

Срезът на питата се извършва в момента, когато мотопилото захване питата и по този начин в шнека, а след това и в камерата на комбайна, попадат само питите слънчоглед.

Защо щит а не тръба

За постигане на икономия някои производители използват за отклоняване на слънчогледовите стебла една обикновена тръба. Тя първа посреща слънчогледовите стебла и ги наклонява напред. Така наистина е по-лесно и по-евтино за производителя. Решението е просто, но има своите компромиси.

Какви са недостатъците?

1. Зоната на контакт между тръбата и растението е малка. При наклоняването на стеблата напред се получава стръскване, понеже стеблото контактува с тръбата в една точка, а не в повърхност, както е при щита;
2. Питата на слънчогледа не е защитена от контакт с палците на мотопилото;
3. Не се предотвратява попадането на листна маса в шнека.

Производителите, които искат най-доброто на фермерите не правят така. Изработват хедерите без спестяване на разходи, защото:

1. Щитът гарантирано предотвратява контакта на питите с палците преди срязването и не допуска загуби на семена;
2. Обезпечава стабилно поддържане на стелбата до момента на срязването;
3. Благоприятства приплъзването на растението напред без стръскване;

4. Цялата листостеблена маса, останала под линията на срязване гарантирано остава на нивата и не попада в комбайна.

Комплексно погледнато, решението с отклоняващ щит вместо отклоняваща тръба допринася за подобрена жътва с по-малко загуби.



Металагро АД

Град: Добрич

Адрес: 9301 Добрич, бул.

Email: metalagro_1953@abv.bg

Телефон: +359-888582422

Телефон: +359-887886927

Сайт: <http://www.metalagro.bg/>