

Многофункционални превозни средства RTV



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 74525

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Kubota**
- Модел: **UTV, ATV, сервизни коли Многофункционални превозни средства RTV**
- Година: **2017**

Мултифункционалните превозни средства на японската марка Кубота набират все по-голяма популярност. Серията RTV е представена от четири основни модела в няколко модификации с различна мощност, цвят, габарити и обем на товарния отсек. Тяхното приложение е най-разнообразно: транспорт и превоз на малки товари, работа във ферми, градински центрове, хотелски комплекси, логистични центрове, аерогари, ловни стопанства, голф игрища, офроуд забавления.

Най-малкият и компактен представител на серията RTV. Едноцилиндров бензинов SUBARU двигател с мощност 15,5 конски сили и обем 404 куб.м. Безстепенната вариаторна трансмисия осигурява плавен и равномерен ход на RTV 400 и позволява бързо развиване на максимална скорост от 40 км.ч. Товарният отсек - 400 кг. позволява бързото транспортиране на тежки товари. Предлага се в две модификации: RTV 400 G - в оранжев цвят и RTV 400 R - в камуфлажен цвят.

RTV 500 е също с мощност 16 к.с. но със двуцилиндров бензинов двигател с по-голям обем от 456 куб. см. Трансмисията е хидравлична VHT PLUS. Теглото на машината е по-голямо - 615 кг. Предлага се също в два цвята оранжев (RTV 500 G) и камуфлажен (RTV 500 R).

Дори когато теглите тежък товар, мощният двигател от 21.0 конски сили и стандартната 4WD система с блокаж на диференциала гарантира отлични способности и при най-екстремни условия. За разлика от своите конкуренти KUBOTA не използва ремъчни предавки. С революционната Variable Hydro трансмисия (VHT) се осигурява максимален комфорт за оператора, изключително ускорение, оптимално сцепление на всякакъв терен и напълно безопасно изкачване и спускане по наклони. Двигателят е Кубота три цилиндър дизелов, с водно охлаждане. Стоманената рамка на машината е много здрава и е проектирана да издържи много години при тежки натоварвания и труден терен. Скоростите са две напред и една назад. Високото отстояние от земята позволява движение по неравен терен. Предвидени са особено здрави протектори отдолу за да предпазят двигателя и трансмисията. Като опция се предлага кабина и редица екстри. В зависимост от цвета се предлага модел RTVX 900 TW в оранжев и RTVX 900 TR в камуфлажен.

Най-мощният представител на гамата е RTV 1140. Неговият двигател е с мощност от 25,2

конски сили, което му позволява да поеме товар от 800 килограма, както и двойната му кабина, предназначена за превозването и на пътници. Допълнително към него може да се монтира кабина, роторен снегорин, четка за почистване и др.

Изключително компактни и маневрени цялата гама RTV на Kubota са добри помощници във всяка една сфера и отрасъл.

Техническа характеристика

	RTV 400
	Двигател
Вид	Едноцилиндров бензинов Subaru
Обем на двигател	404
Конски сили	16
Обем на резервоара	20 литра
Трансмисия	CVT PLUS
Макс. скорост при движение	40
Система на задвижване	4x4
Скорости	Бързи и бавни
	Спирачки
Предни и задни	Сух диск
Спирачка за паркиране	Задни колела с мех. ръчка
	Размери

Дължина	2690mm
Широчина	1390mm
Височина	1829mm
Височина каросерия отпред	1016mm
Височина каросерия отзад	1041mm
Ширина между колелата	1800mm
Отстояние от земята преден и заден мост	205/172mm
Диаметър на завиване	7m
Максимална тежест на дърпане	500кг.
Товароподемност	480кг.
Тегло	565кг. със ATV гуми/570кг. със HDWS гуми
	Товарен отсек
Широчина, дължина, дълбочина	1032x856x290mm
Обем	0,25 куб. м.
Височина на товарния отсек	810mm
Товар в отсека	200кг.
	Гуми
Предни	24x9-12 ATV, 6PLY - 24x9-12 HDWS, 6PLY

Задни	24x11-12 ATV, 6PLY - 24x11-12 HDWS, 6PLY
Цвят на купе	Оранжев и Камуфлажен
Километраж	Опция
Преден защитен роубар	Опция

Техническа характеристика

	RTV 500
	Двигател
Вид	Двучилиндров бензинов Кубота
Обем на двигател	456
Конски сили	16
Обем на резервоара	20 литра
Трансмисия	хидравлична VHT PLUS
Макс. скорост при движение	40
Система на задвижване	4x4
Скорости	Бързи и бавни
	Спирачки
Предни и задни	Сух диск
Спирачка за паркиране	Задни колела с мех. ръчка

	Размери
Дължина	2690mm
Широчина	1390mm
Височина	1829mm
Височина каросерия отпред	1016mm
Височина каросерия отзад	1041mm
Ширина между колелата	1800mm
Отстояние от земята преден и заден мост	205/172mm
Диаметър на завиване	7m
Максимална тежест на дърпане	500кг.
Товароподемност	430кг.
Тегло	615кг. със ATV гуми/620кг. със HDWS гуми
	Товарен отсек
Широчина, дължина, дълбочина	1032x856x290mm
Обем	0,25 куб. м.
Височина на товарния отсек	810mm
Товар в отсека	200кг.
	Гуми

Предни	24x9-12 ATV, 6PLY - 24x9-12 HDWS, 6PLY
Задни	24x11-12 ATV, 6PLY - 24x11-12 HDWS, 6PLY
Цвят на купе	Оранжев и Камуфлажен
Километраж	Опция
Преден защитен роубар	Опция

Техническа характеристика

	RTV 900
	Двигател
Вид	Три цилиндров дизелов OHV Кубота
Обем на двигател	898
Конски сили	21
Обем на резервоара	30 литра
Система на охлаждане	Течност
Акумулатор	540 CCA
Трансмисия	VHT-X
Макс. скорост при движение	40
Система на задвижване	4x4

Скорости	Бързи и бавни
	Спирачки
Предни и задни	Сух диск
Спирачка за паркиране	Задни колела с мех. ръчка
	Размери
Дължина	3110mm
Широчина	1605mm
Височина	2020mm
Височина каросерия отпред	1240mm
Височина каросерия отзад	1240mm
Ширина между колелата	2045mm
Диаметър на завиване	4m
Максимална тежест на дърпане	1000кг.
Товароподемност	679кг.
Тегло	941кг.
	Товарен отсек
Конструкция	Стомана
Широчина, дължина, дълбочина	1465x1030x285mm

Обем	0,43куб.м.
Височина на товарния отсек	887mm
Товар в отсека	500кг.
	Гуми
	25x10-12, 6-ply ATV - 25x10-12, 6-ply
Хидравличен повдигач на товарния отсек	Стандартен

Техническа характеристика

	RTV 1140
	Двигател
Вид	Три цилиндров дизелов OHV Кубота
Обем на двигател	1123
Конски сили	25
Обем на резервоара	30 литра
Трансмисия	VHT Plus
Макс. скорост при движение	40

Система на задвижване	4x4
Скорости	Бързи, средни и бавни
	Спирачки
Предни и задни	Сух диск
Спирачка за паркиране	Задни колела с мех. ръчка
	Размери
Дължина	3408mm
Широчина	1550mm
Височина	2000mm
Височина каросерия отпред	1150mm - 1180mm (в зависимост от гумите)
Височина каросерия отзад	1180mm - 1210mm (в зависимост от гумите)
Ширина между колелата	2415mm
Отстояние от земята преден, заден мост	210mm / 190mm
Диаметър на завиване	10m
Максимална тежест на дърпане	590кг.
Товароподемност	730кг.
Тегло	1075кг.
	Товарен отсек

Широчина, дължина, дълбочина	1 ред седалки 1320x1360x290mm
	2 реда седалки 1320x860x290mm
Обем	1 ред седалки (0.53куб. м.)
	2 реда седалки (0.33куб. м.)
Височина на товарния отсек	850mm
Товар в отсека	1 ред седалки (500кг.)
	2 реда седалки (300кг.)
	Гуми
Предни	25x10-12 HDWS, 6PLY 25x10-12 HDWS 6PLY
	25x10-12 ATV, 6PLY 25x10-12 ATV, 6PLY
	25x12-12 Turf, 4PLY
Задни	25x10-12 HDWS, 6PLY 25x10-12 HDWS, 6PLY
	25x11-12 ATV, 6PLY 25x11-12 ATV, 6PLY
	25x12-12 Turf, 4PLY
Преден защитен роубар	Стандартен
Километраж	Стандартен



Фенс Конструкт ЕООД

Град: Стара Загора

Адрес: Стара Загора

Email: office@fence-construct.com

Телефон: +359-877780606

Сайт: <http://fence-construct.com/>