Дискова брана PÖTTINGER модел TERRADISC



Цена: Запитване

Номер на обявата: 76247

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Pottinger**
- Модел: **Брани Дискова брана PÖTTINGER модел TERRADISC**
- Година: **2017**

Дисковите брани PÖTTINGER Terradisc за разработени са обработка на стърнищата и за обща подготовка на семенното легло. Компактната конструкция и агресивната позиция на дисковете осигуряват безопасно проникване в почвата и добро размесване на остатъците.

ПРЕДИМСТВА НА ДИСКОВИТЕ БРАНИ TERRADISC

- Работната дълбочина се регулира много точно и бързо, хидравлично чрез цилиндър с подредени по него дистанционни втулки, всяка от които е с дебелина 6 мм.
- Работният завой на браната се осъществява с помощта на валяка за по-голяма бързина и маневреност.
- Браната разполага с патентована система от два хидро-азотни акумулатора, чрез които операторът може директно от кабината на трактора да упражни по-голямо прогресивно налягане, за да намали ефекта на подскачане и пружиниране на машината по време на работа.
- **ДИСКОВЕ С 580 ММ ДИАМЕТЪР**



Новите дискове на TERRADISC са с 15% увеличен диаметър - 580 мм. Дебелината на диска е увеличена с 25% - 5 мм, което увеличава сервизния живот на диска с повече от 45%!

- Валякът винаги в фиксиран спрямо основната рама, като по този начин тежестта му се предава напред към дисковата секция и спомага за по-лесното проникване на дисковете в почвата;
- **МАЛКО РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ДИСКОВЕТЕ**




Дисковете, изработени от специална стомана, са агресивни работни органи. Страничното подреждане на двете дискови секции осигурява доброто смесване на почвата и сламата. Големите дискове с 580 мм. диаметър се предлагат в два варианта - гладки и назъбени. Малкото разстояние между дисковете от 12.5 см. прави възможно ефективното поставяне на 8 броя дискове на линеен метър работна ширина.

- **ПОСТОЯННА ЗАЩИТА ОТ КАМЪНИ**



Всеки два диска са захванати към гредата посредством "U"-образна скоба с две рамена. Между скобите и гредата са монтирани четири гумени тампона с диаметър 40 мм. Достатъчно голямото разстояние между диска и рамото позволява на самия диск да се върти безпроблемно и не позволява задържане на камъни и корени.

- **ЛЕСНА ЛАГЕРНА ПОДДРЪЖКА**



Дискът лагерува към рамото посредством главина с капсулован в нея двуредови съчмен лагер. Това дава надеждност по време на работа, като същевременно не се губи време в постоянно гресиране.

- Транспортните колела се повдигат и сгъват напред при преминаване от транспортна в работна позиция на браната. По този начин се премества центърът на тежестта на оста с гумите напред. Това подобрява цялостния баланс на машината и дава по-ефективен натиск върху дисковете, като същевременно допринася и за изключително плавната работа - без друсане и подскачане.

ВИДОВЕ ВАЛЯЦИ ЗА ДИСКОВА БРАНА TERRADISC


ПЛЪТЕН РЕЖЕЩ ВАЛЯК



Плътният режещ валяк е със затворени от двата края плътни пръстени. Диаметър 55 см., с 8 броя режещи пръстени на линеен метър работна ширина. Ролерът позволява консолидирано лентово рязане на почвата. Това спомага абсорбцията на вода в почвата и позволява на почвата да "диша".

Идеалният валяк за каменисти и влажни почви, както и при почви с високо съдържание на органична материя.


ДИСКОВ РЕЖЕЩ ВАЛЯК



Дисковите режещи валяци с диаметър 60 см. са изгодни поради тяхната добра трошливост и консолидираност по време на работа, дължаща се на клиновидната форма на пръстените. Ножовете между пръстените раздробяват буците пръст и почистват пръстта между самите пръстени. Консолидираното рязане на почвата благоприятства по-добрата абсорбция на вода.

Правилният избор за сухи и тежки почви.

ТРЪБЕН ВАЛЯК



Валякът е оборудван с осем здрави разделителни пръстени за оптимална консолидация. Диаметър 54 см., ниски разходи за поддръжка и износване, сведено до минимум. Двойните тръбни валяци имат различен диаметър - 42 см. на предния валяк и 38 см. на задния.

Идеалният валяк за работа при суха и нелепкава (кална) почва.

ГУМЕН УПЛЪТНЯВАЩ ВАЛЯК




LSTX


Специално разработен за използване с прикачни машини, които опират до границите на товароподемността при други типове валяци. Диаметърът от 590 мм. и специалният профил дават възможност за уплътняване на почвата на ивици. Приблизително тегло - 600 кг. при 3 метра.

Идеалният валяк за силно променящи се почви.

КОНУСОВИДЕН ВАЛЯК




Контактна площ на конусовидните пръстени



Този валяк се състои от пръстени с диаметър 540 мм. Всеки един пръстен е съставен от 4 броя конични сегмента, отстоящи един спрямо друг от ляво и отдясно. Резултата при работа е прорези в почвата редуващи се от ляво и отдясно. При валежи тези жлебове, задържат дъждовната вода. Разтоянието между два съседни пръстена е 15 см. Пружинно окчен чистач е позиционирам между двата пръстена. Това позволява финна обработна на почвата между пръстените, като същевреммно предвазва от задръстване. Този валяк не е подходящ при много леки почви. Този валяк е идеален при работа в нормални и тежки почви. Също така работи много добри при полета с наличи на високо количество на органична маса

ТАНДЕМЕН КОНУСОВИДЕН ВАЛЯК



Състои се от два отделни валяка. Диаметъра на пръстените е 560 мм. Всеки един пръстен е съставен от 4 броя конични сегмента, отстоящи един спрямо друг от ляво и отдясно. Ерозията на почвата от валежите е сведена до минимум, благодарение на образувалата се оптимална стуктура на почвата в горният и слой. Добре разрохната почва между пръстените осигурява добър дренаж. Разстоянието между пръстените е 15 см. Работи добре и при леки почви. Идеален е за работа при прикачни машини. Наклонът на първият валяк спрямо вторият също може да регулира в зависимост от нужжната работна дълбочина и почвени условия. Гарантира безпроблемна работа при полета с голямо количество на органична маса и камъни.

Модел	Раб.шир.(м)	Трансп.шир.(м)	Разст. м/у секциите(см)	Разст. м/у дисковете (мм)	Мощност
Terradisc 3001	3.00	3.00	90	12.5	70-90
Terradisc 3501	3.50	3.00	90	12.5	100-120
Terradisc 4001	4.00	4.00	90	12.5	135-160
Terradisc 4001 K/T	4.00	2.80	90	12.5	140-165
Terradisc 5001 K/T	5.00	2.80	90	12.5	190-230

Terradisc 6001 K/T 235-300	6.00	2.80	90	12.5

K = сгъваема

T = прикачна, сгъваема

БУЛАГРО МАШИНИ АД

Град: Стара Загора
Адрес: Стара Загора
Email: i.nacheva@bulagro.com
Телефон: +359-886903693
Телефон: +359-42600171
Сайт: http://mashini.bulagro.bg/