

Deutz-Fahr 6060 HTS FARM LINE



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 78455

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Deutz-Fahr**
- Модел: **Комбайни Deutz-Fahr 6060 HTS FARM LINE**
- мощност (к.с.): **245**

Новите петсламотръсни машини от серия 60 продължават традицията на DEUTZ-FAHR за мощни и надеждни комбайни. Новите комбайни висок клас предлагат впечатляваща мощ и практично стандартно оборудване.

Серия	60
Модел	6060 HTS Farm line
Двигател	DEUTZ - TCD 6.1 L06 4V Tier 4i ,с водно охлаждане

Ниво на вредни емисии	Tier 4
Обем на резервоара (л)	750
Трансмисия	4 степенна хидрастатична
Бункер за зърно (л)	7500
Скорост на разтоварване (л. в сек.)	90
Хедер	Алтернативно монтирани ножове и планетарно задвижване ; Раздел Автоматична настройка на натиска,височината на отрязване,с показ височина
Работна ширина (метра)	5.40
Брой на срезове (бр/мин)	1220
Хидравлично регулиране на височината на отрязване мм.	От 300 до +1,370
Кабина	Комфортна и обезшумена кабина с климатик,комфортна седалка,Бор настройки на комбайна (Commander control),Управление на хедера и Джойстик (Commander Stick),регулируема конзола на управлението,С контрол на скоростта,загубите,работната площ,мощността на двигат рязане.
Вършачен барабан- диаметър мм.	600
Вършачен барабан- ширина мм.	1.270
Шини бр.	8
Ел. контрол на скоростта на въртене об./мин.	420-1,250
Редуктор на скоростта на въртене об./мин.	210-625
Контра	2 броя(една за бяла жътва и втора за царевица и слънчоглед)
Шини бр.	15
Ъгъл на припокриване на барабана от контрата	121 Градуса
Отделяща площ на контрата	0,95
Турбосепаратор	Серийно
Диаметър мм.	590
Обороти об./мин.	775/410
Ел.настройка височината в 5 позиции	Серийно

Отделяща повърхност на турбосепаратора кв.м.	0,97
Сламотръси Брой / Каскади	5/4
Площ на сламотръсите кв.м.	5,60
Обща почистваща повърхност кв.м.	7.36
Почистваща система	Високопроизводителен вентилатор
Обща вентилирана площ кв.м.	5,28
Сечка	Стандарт
Интегрирана сечка с ръчно регулиране на дължината на нарязване	Стандарт
ОПЦИИ	Транспортна количка на хедера, Приспособление за рапица; Лифтерска платформа; Ел.регулиране на дължината на отрязванена сечката; Разхвърляч на рапица-ляв; Централна автоматична система за смазване; Задвижващо устройство; Цветни камери отпред и на разтоварващия шнек; Система Вакуум
Мощност	245 к.с.
TOP LINE оборудване	-



Ири Трейд АД

Град: София

Адрес: 1404- София, ж.к.

Email: info@iritrade.com

Телефон: +359-887007576

Телефон: +359-70010445

Сайт: <https://iritrade.com/>