

Deutz-Fahr 6090 FARM LINE



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 78459

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Deutz-Fahr**
- Модел: **Комбайни Deutz-Fahr 6090 FARM LINE**
- мощност (к.с.): **310**

Новите петсламотръсни машини от серия 60 продължават традицията на DEUTZ-FAHR за мощни и надеждни комбайни. Новите комбайни висок клас предлагат впечатляваща мощ и практично стандартно оборудване.

Серия	60
Модел	6090 Farm line
Двигател	DEUTZ - TCD 7.8 L06 4V Tier R4 ,с водно охлаждане
Ниво на вредни емисии	Tier 4
Обем на резервоара (л)	750
Трансмисия	4 степенна хидрастатична
Бункер за зърно (л)	9500
Скорост на разтоварване (л. в сек.)	90
Хедер	Алтернативно монтирани ножове и планетарно задвижване ; Разделители ; Автоматична настройка на натиска,височината на отрязване,с показване височина
Работна ширина (метра)	6.30
Брой на срезове (бр/мин)	1220
Хидравлично регулиране на височината на отрязване мм.	От 300 до +1,370
Кабина	Комфортна и обезшумена кабина с климатик,комфортна седалка,Бордови настройки на комбайна (Commander control),Управление на хедера и ,Джойстик (Commander Stick),регулируема конзола на управлението,Сензорен контрол на скоростта,загубите,работната площ,мощността на двигателя и отрязване.
Вършачен барабан-диаметър мм.	600
Вършачен барабан-ширина мм.	1521
Шини бр.	8
Ел. контрол на скоростта на въртене об./мин.	420-1,250
Редуктор на скоростта на въртене об./мин.	210-625
Контра	2 броя(една за бяла жътва и втора за царевица и слънчоглед)
Шини бр.	15
Ъгъл на припокриване на барабана от контрата	121 Градуса
Отделяща площ на контрата	0,95
Турбосепаратор	няма

Диаметър мм.	-
Обороти об./мин.	-
Ел.настройка височината в 5 позиции	-
Отделяща повърхност на турбосепаратора кв.м.	-
Сламотръси Брой / Каскади	6/5
Площ на сламотръсите кв.м.	6.32
Обща почистваща повърхност кв.м.	7.36
Почистваща система	Високопроизводителен вентилатор
Обща вентилирана площ кв.м.	5,28
Сечка	Стандарт
Интегрирана сечка с ръчно регулиране на дължината на нарязване	Стандарт
ОПЦИИ	Транспортна количка на хедера, Приспособление за рапица; Лифтери Ел.регулиране на дължината на отрязванена сечката; Разхвърляч на за рапица-ляв; Централна автоматична система за смазване; Задвижк Компресор с 3 извода; Цветни камери отпред и на разтоварващия шн Balance
Мощност	310 к.с.
TOP LINE оборудване	-
Резервоар за Ad-blue (л)	85



Ири Трейд АД

Град: София

Адрес: 1404- София, ж.к.

Email: info@iritrade.com

Телефон: +359-887007576

Телефон: +359-70010445

Сайт: <https://iritrade.com/>