

Deutz-Fahr C_9205_TS



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **78464**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Deutz-Fahr**
- Модел: **Комбайни Deutz-Fahr C_9205_TS**
- мощност (к.с.): **334**

Серия	C 9000 TS
Модел	C 9205 TS
Двигател	DEUTZ TCD L6 T4i 7.8 l
Ниво на вредни емисии	Tier 4
Обем на резервоара (л)	750
Трансмисия	4 степенна хидростатична

Бункер за зърно (л)	9500
Скорост на разтоварване (л. в сек.)	90
Хедер	6,3 метра
Работна ширина (метра)	6,3
Брой на срезове (бр/мин)	1220
Хидравлично регулиране на височината на отрязване мм.	От -300 до +1,370
Кабина	Комфортна и обезшумена кабина с климатик,комфортна седалка,Бордов компютър за настройки на комбайна (Commander control),Управление на хедера и движението чрез Джойстик (Commander Stick),регулируема конзола на управлението,ССМ Конзола за контрол на скоростта,загубите,работната площ,мощността на двигателя,височината на рязане.
Вършачен барабан-диаметър мм.	600
Вършачен барабан-ширина мм.	1270
Шини бр.	8
Ел. контрол на скоростта на въртене об./мин.	420-1,250
Редуктор на скоростта на въртене об./мин.	210-625
Контра	Универсална контра
Шини бр.	15
Ъгъл на припокриване на барабана от контрата	121
Отделяща площ на контрата	0,95
Турбосепаратор	Серийно
Диаметър мм.	590
Обороти об./мин.	775/410

Ел.настройка височината в 5 позиции	Серийно
Отделяща повърхност на турбосепаратора кв.м.	0,81
Сламотръси Брой / Каскади	5/4
Площ на сламотръсите кв.м.	5,60
Обща почистваща повърхност кв.м.	7,36
Почистваща система	2 Високопроизводителни вентилатора
Обща вентилирана площ кв.м.	5,28
Сечка	Стандартно
Интегрирана сечка с ръчно регулиране на дължината на нарязване	Стандартно
ОПЦИИ	Транспортна количка на хедера, Приспособление за рапица; Лифтери за слънчоглед; Ел.регулиране на дължината на отрязванена сечката; Разхвърляч на плява KRAB; Нож за рапица-ляв; Централна автоматична система за смазване; Задвижване 4X4; Компресор с 3 извода; Цветни камери отпред и на разтоварващия шнек; Система Balance
Мощност	334 к.с.
TOP LINE оборудване	2 Допълнителни работни светлини на покрива ; Въздушно окачване на седалката ; Ляво електрическо огледало ; Multi Coupling система за хедера ; Autocontrol ; Разтоварващ шнек 6,0м. ; Регулилуема управляваща ос
Резервоар за Ad-blue (л)	85



Ири Трейд АД

Град: София

Адрес: 1404- София, ж.к.

Email: info@iritrade.com

Телефон: +359-887007576

Телефон: +359-70010445

Сайт: <https://iritrade.com/>