

Deutz-Fahr C_9206 TS



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **78467**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Deutz-Fahr**
- Модел: **Комбайни Deutz-Fahr C_9206 TS**
- мощност (к.с.): **395**

Серия	C 9000
Модел	C 9206 TS
Двигател	DEUTZ TCD L6 T4i 7.8 l

Трансмисия	4 степенна хидростатична
Бункер за зърно (л)	9500
Скорост на разтоварване (л. в сек.)	90
Хедер	6,3 метра (опция 7,2 / 9,0)
Работна ширина (метра)	7,2
Брой на срезвете (бр/мин)	1220
Хидравлично регулиране на височината на отрязване мм.	От -300 до +1,370
Вършачен барабан-диаметър мм.	Комфортна и обезшумена кабина с климатик, комфортна седалка, бордов компютър за настройки на комбайна (Commander control), управление на хедера и движението чрез Джойстик (Commander Stick), регулируема конзола на управлението, ССМ Конзола за контрол на скоростта, загубите, работната площ, мощността на двигателя, височината на рязане. 600
Вършачен барабан-ширина мм.	1521
Шини бр.	8
Ел. контрол на скоростта на въртене об./мин.	420-1,250
Редуктор на скоростта на въртене об./мин.	210-625
Контра	Универсална контра
Шини бр.	15
Ъгъл на припокриване на барабана от контрата	121
Отделяща площ на контрата	1,13
Турбосепаратор	Серийно
Диаметър мм.	590
Обороти об./мин.	775/410

Ел.настройка	
височината в 5 позиции	Серийно
Отделяща повърхност на турбосепаратора	
кв.м.	0,97
Сламотръси Брой /	
Каскади	6/4
Площ на сламотръсите	
кв.м.	6,70
Обща почистваща	
повърхност кв.м.	8,80
Почистваща система	2 Високопроизводителни вентилатора
Обща вентилирана	
площ кв.м.	6,32
Сечка	Стандартно
Интегрирана сечка с ръчно регулиране на дължината на нарязване	Стандартно
Мощност	Транспортна количка на хедера, Приспособление за рапица; Лифтери за слънчоглед; Ел.регулиране на дължината на отрязванена сечката; Разхвърляч на плява KRAB; Нож за рапица-ляв; Централна автоматична система за смазване; Задвижване 4X4; Компресор с 3 извода; 395 К.С
ОПЦИИ	Цветни камери отпред и на разтоварващия шнек; Система Balance
TOP LINE оборудване	2 Допълнителни работни светлини на покрива ; Въздушно окачване на седалката ; Ляво електрическо огледало ; Multi Coupling система за хедера ; Autocontrol ; Разтоварващ шнек 6,0 м. ; Регулилуема управляваща ос

**Резервоар за Ad-blue
(л)**

85



Ири Трейд АД

Град: София

Адрес: 1404- София, ж.к.

Email: info@iritrade.com

Телефон: +359-887007576

Телефон: +359-70010445

Сайт: <https://iritrade.com/>