

Плуг RÖTTINGER модел SERVO 35 S



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 81316

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Pottinger**
- Модел: **Плугове Плуг RÖTTINGER модел SERVO 35 S**
- Година:

SERVOMATIC-Регулиращ център

- Ширината на рязане и точката на теглене могат да се регулират чрез различни шпиндели.
- Регулиращите функции на двата шпиндела не се влияят помежду си – няма нужда от допълнително коригиране.
- Плугът реагира без сервоусилвател на кормилното управление равномерно и икономично по отношение на горивото.
- Шпинделите са защитени от превъртане

Регулиране ширината на първото тяло, използвайки задния винтов обтегач

- Ако ширината на първото тяло е твърде тясна, развийте задния винт. Ако е твърде широка - обтегнете винта.

Регулиране на точката на теглене посредством предния винтов обтегач

- Ако при оран тракторът започне да се измества към изораната площ, развийте винта - долните точки на прикачване се преместват към изораната площ. Ако при оран тракторът започне да се измества към неизораната площ, навийте винта - долните точки на прикачване се преместват към неизораната площ. Работната ширина на първото тяло не се променя, когато точката на теглене подлежи на регулиране.

Варианти при настройката на PLUS плуговете - хидравлично регулиране на работната ширина

- При SERVO PLUS системата, усилието върху регулиращия механизъм е толкова малко, че работната ширина на телата може да се регулира по време на работа (оран).

Висококачествен материал и прецизна обработка

- Използване на най-добър материал: LEURIT финозърнеста стомана и подобрене на всички натоварени части.
- Рамковата тръба не е заварена.
- Всички заварени детайли са закалени. Методът на закаляване е трансформиращо закаляване през целия напречен разрез на детайла.

Отделен скелет

- Две вътрешно разположени "П" образни шини за укрепване тръбата на главната рамка.
- Съпротивлението на огъване значително се повишава.

Форми на плуга за различните видове почви

- Боядисаните ламарини са от закалена 8 мм финозърнеста стомана, лентовите тела са с дебелина 10 mm.
- Износващият се кант е подменяем.



БУЛАГРО МАШИНИ АД

Град: Стара Загора

Адрес: Стара Загора

Email: i.nacheva@bulagro.com

Телефон: +359-886903693

Телефон: +359-42600171

Сайт: <http://mashini.bulagro.bg/>