Плуг PÖTTINGER модел SERVO 45 S



Цена: Запитване

Номер на обявата: 81318

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Pottinger**
- Модел: **Плугове Плуг PÖTTINGER модел SERVO 45 S**
- Година:

SERVOMATIC-Регулиращ център
· Ширината на рязане и точката на теглене могат да се регулират чрез различни шпиндели.
· Регулиращите функции на двата шпиндела не се влияят помежду си – няма нужда от допълнително коригиране.
· Плугът реагира без сервоусилвател на кормилното управление равномерно и икономично по отношение на горивото.
· Шпинделите са защитени от превъртане

Регулиране ширината на първото тяло, използвайки задния винтов обтегач
· Ако ширината на първото тяло е твърде тясна, развийте задния винт. Ако е твърде широка - обтегнете винта.

Регулиране на точката на теглене посредством предния винтов обтегач
· Ако при оран тракторът започне да се измества към изораната площ, развийте винта - долните точки на прикачване се преместват към изораната площ. Ако при оран тракторът започне да се измества към неизораната площ, навийте винта - долните точки на прикачване се преместват към неизораната площ. Работната ширина на първото тяло не се променя, когато точката на теглене подлежи на регулиране.

Варианти при настройката на PLUS плуговете - хидравлично регулиране на работната ширина
· При SERVO PLUS системата, усилието върху регулиращия механизъм е толкова малко, че работната ширина на телата може да се регулира по време на работа (оран).
Висококачествен материал и прецизна обработка
· Използване на най-добър материал: LEURIT финозърнеста стомана и подобрение на всички натоварени части.
· Рамковата тръба не е заварена.
· Всички заварени детайли са закалени. Методът на закаляване е трансформиращо закаляване през целия напречен разрез на детайла.
Отделен скелет
· Две вътрешно разположени “П” образни шини за укрепване тръбата на главната рамка.
· Съпротивлението на огъване значително се повишава.
Форми на плуга за различните видове почви
· Боядисаните ламарини са от закалена 8 мм финозърнеста стомана, лентовите тела са с дебелина 10 mm.
· Износващият се кант е подменяем.

БУЛАГРО МАШИНИ АД
Град: Стара Загора
Адрес: Стара Загора
Email: i.nacheva@bulagro.com
Телефон: +359-886903693
Телефон: +359-42600171
Сайт: http://mashini.bulagro.bg/