

# Kubota BX 2350



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **82856**

## ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Kubota**
- Модел: **Трактори Kubota BX 2350**
- мощност (к.с.): **18**

Идеален за теглене, за работа с преден товарач, за обработка на почвата и естествено за косене. Въпреки компактните си размери BX 2350 е мощен, многофункционален и комфортен.

**Добра видимост на инструменталното табло**

На новото инструментално табло с дигитално отчитане на оборотите, всички основни функции на трактора могат лесно да се следят. Светлините, мигачите и клаксонът се намират на един лост и по този начин улесняват обслужването.

### **Ефикасно охлаждане**

Радиаторът на ВХ 2350 се намира не толкова напред, както при другите трактори, а е разположен в средата. Така въздухът се всмуква от мястото на водача и се подава към коша на двигателя. По този начин се избягва прегряване, всмукване на трева в решетката на радиатора и същевременно мястото на водача се охлажда по-добре.

### **Темпомат**

За по-удобно косене на големи площи може да се работи с темпомата на ВХ 2350; просто трябва да се активира лоста – скоростта на движение се задържа постоянна и кракът може да се махне от педала.

### **Хидростатично управление**

Към стандартното оборудване на ВХ 2350 е и лекото сервоуправление, което гарантира на водача, че няма да се умори.

### **Задвижване 4x4**

Задвижването на всички колела осигурява по-добра теглителна мощност и при екстремен релеф.

### **Триточкова задна навесна система с широко приложение**

Към серийното оборудване се числи и триточкова задна навесна система със сила на повдигане от 550 кг. Тя улеснява изолзването на различни видове прикачени уреди. В случай на приложение на предна почистваща машина или на дъска за сняг се препоръчва оборудване с предна навесна система и независим ВОМ. По този начин могат да се прикачат различни уреди отпред. Допълнително се предлага и кабина за комфортна работа през зимата.

### **Лесен монтаж/демонтаж**

Предният товарач на ВХ 2350 е снабден с нова опора, която улеснява монтажа и демонтажа. Хидравличните маркучи са разположени от вътрешната страна на рамената и по този начин са по-добре защитени. Така се повишава и видимостта.

### **Косилен механизъм**

Косилният механизъм с три ножа се предлага в три размера, отговарящи на съвременните изисквания при косене. Той се прилага навсякъде, където има нужда от оптимално качество при косене. Можете да избирате между 122 см., 137 см. и 152 см. Към това ВХ 2350 разполага със система за бърз монтаж, централно регулиране на височината на откоса, здраво карданно задвижване за предаване на силата без триене от ВОМ и висок просвет за работа на косачката при неравни терени.

### **Двигател**

KUBOTA D902 3 цилиндров, дизел с водно охлаждане

Мощност SAE kW (к.с.) 18,5 (25,2)  
Мощност ECE-R24 kW (к.с.) 15,2  
Обем куб.см. 898  
Обем на горивният резервоар, л 25  
Предавки Двустепенна хидростатична скоростна кутия  
Задвижване Включване на задвижване на всички колела  
Спирачки Дискови в маслена вана

### **ВОМ**

Тип ВОМ Независим, с хидравличен съединител в маслена вана  
Обороти 540  
ВОМ междинен 2500

### **Хидравлика**

Дебит на помпата, л/мин 23,5  
Задна триточкова навесна система Кат. I  
Подемна сила в края на рамото на навесната система, кг. 550  
Управление Хидростатично сервоуправление

### **Гуми размери**

Предни гуми за трева/полски/индустриални 18x8,5-10/18x8,5-10/18x8,5-10  
Задни гуми за трева/полски/индустриални 26x12-12/26x12-12/26x12-12  
Скорост (с гуми за трева)  
Напред 0-15,0  
Назад 0-10,0

### **Размери и тегло**

Дължина мм 2554  
Ширина с гуми за трева мм 1145  
Височина с ролбар мм 2165  
Разстояние колела мм 1400  
Ширина при минимален коловоз отпред мм 910  
Ширина при минимален коловоз отзад мм 820  
Радиус на завиване м 2,3  
Маса кг 625



## **Стойкови Универс ООД**

Град: Аксаково

Адрес: гр.Аксаково, ул.

Email: [office@stoykovi-univers.com](mailto:office@stoykovi-univers.com)

Телефон: +359-882999855

Телефон: +359-888990177

Сайт: <http://stoykovi-univers.com/>