

Култиватор Пегас



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **83344**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **български култиватор**
- Модел: **Култиватори Култиватор Пегас**

Стърнищният култиватор Пегас се агрегатита към рамената на навесната система на трактора. Инвентарът с работни ширини от 2,5 до 4 м е с една рама, която дава голяма здравина и стабилност в работата. Култиваторите с работни ширини от 4,5 до 6 м са със стабилна средна рама и две крила. Монтираните в предната част на инвентара два реда дискове с независимо окачване при работа на 10 см дълбочина подобряват смесването на растителните остатъци в горния почвен слой и подпомагат основната обработка. Възможността за регулиране на работната дълбочина на дисковите секции, както и цялостното им изключване, позволява работа в различни почвени условия. Високите стълбци и четириредовата конструкция подобряват пропускливостта на инвентара. Пружинната защита преодолява срещаните препятствия, като след това връща отново органа в работното му положение. Длетовидните работни органи позволяват добро разрохкване на почвата в дълбочина. Чрез разположението им през 25 см се постига пълно застъпване на обработената площ. Подравнителната секция от обратно обърнати дискове, окачени независимо зад междуредието на основните работни органи, разтрошават буците и

подравняват по най-добрия начин почвата. Металният валяк, изпълнен от отделни секции, е най-доброто средство за дораздробяването на наличните буци и за уплътняване на почвения слой. Работната дълбочина се определя чрез средно разположен колесар, който дава добър баланс на машината, а работните органи след следите на гумите не остават необработени участъци.

- Инвентарът се предлага с работни ширини от 2,5 до 6 м.
 - Агрегатира се към трактори с мощност от 200 до 550 к.с.
 - Основните работни органи са разположени на четири реда с линейно разстояние от 25 см.
 - Работи до 30 см дълбочина на основните работни органи.
 - Оборудван е с длетовидни работни органи, като допълнително могат да се монтират и лапи.
 - Пружинна защита на работните органи.
 - Двуредовата дискова секция може да работи от ниво +5 см над основните работни органи до пълното и изключване на 10 см над почвата.
 - Диаметър на дисковете 460 мм.
 - Работната дълбочина се регулира от средноразположен колесар.
-



Автолинк България ООД

Град: Ямбол

Адрес: Ямбол, Промислена зона,
Авторемонтен завод

Email: office@melinvest.bg

Телефон: +359-889267839

Сайт: <http://www.pegas.bg/index.html>