

Rostselmash Torum 765



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **84013**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Rostselmash**
- Модел: **Комбайни Rostselmash Torum 765**
- ТИП: **зърнокомбайн**
- МОЩНОСТ (к.с.): **520**

РОТОРЕН, ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЕН

Наклонена камера

Проектирана е на принципа «равномерно подаване и ускоряване»(Feed&Boost). Битерите в наклонената камера изравняват и ускоряват масата, преди да попадне в ротора, което позволява устойчиво протичане на технологичния процес. Изследванията показват, че това техническо решение увеличава с 20% пропускателната способност на наклонената

камера спрямо камера с верижно-планков транспортър. Този тип наклонена камера е особено ефективна при неравномерно ожъната маса, при прибиране на ориз и при жътва в трудни условия.

Двигател 520 к.с.

На TORUM се монтира шестцилиндров редови двигател Cummins QSG 12 (520 к.с., Stage IV). Мощен и компактен, двигателят има малък специфичен разход на гориво и до 20% запас по въртящ момент. Въздухозаборникът на системата за пречистване на въздуха има въртящ се филтър задвижван от хидродвигател. Това значително намалява трудоемкостта на обслужването на комбайна.

Аксиален ротор с въртящ се контрабарабан (Advanced Rotor System)

При аксиално роторните комбайни с неподвижен контрабарабан не се използва цялата площ на контрабарабана, и съответно не се достига максимална производителност. При прибиране на култура с повишена влажност и ориз се получава задръстване в горната част на контрабарабана (т.нар. мъртва зона). Въртящият се контрабарабан осигурява пълно използване на площта му, няма мъртва зона и не се получават задръствания. Контрабарабана е с три вътрешни секции. Това позволява за един оборот на ротора, растителна маса да премине през трите секции, за разлика от традиционните аксиално роторни комбайни, където масата се подлага еднократно на овършаване. Този принцип позволява да се работи с голяма хлабина между ротора и контрабарабана - 16-20 мм при прибиране на ечемик и пшеница.

Хедер Power Stream

Power Stream гарантира повишена производителност за сметка на намаляването на загубите и оптимално подаване на растителната маса. Използването на този хедер заедно с оригиналния режещ апарат (привода на апарата е на основата на планетарен редуктор) съкращава загубите на зърно от разпиляване и гарантира равномерно подаване независимо от условията на работа. Хидроприводът на мотовилото притежава функцията да синхронизира и автоматически да изменя оборотите на мотовилото в зависимост от скоростта на движение на комбайна.

Кабина Comfort Cab II с информационна система Adviser III

Комбайните TORUM се оборудват с кабина Comfort Cab II. Когато влезете в нея, разбирате колко удобно може да е работното място. Наслаждавате се на комфорт, който действително помага да работите ефективно, с по-малко напрежение и умора. Информационната система с гласово известяване Adviser III непрекъснато следи вършитбата и работата на механизмите на комбайна, като позволява да се контролира устойчивостта на технологичния процес и да се предотвратят повреди на агрегатите.

Работа в екстремални условия

За работа в сложни условия е предвидена възможност за задвижване на всички колела, а при екстремални условия — монтиране на полуверижна ходова част.

Бързо разтоварване

Очистеното зърно попада в бункер с обем 12 000 литра. Големият обем позволява да се увеличи ефективността на работа чрез намаляване на броя на циклите за разтоварване. Скоростта на разтоварване е 105 l / s; пълният бункер се изпразва за не повече от 2 минути. Дължината на разтоварващия шнек е увеличена до 6,8 m, височината на разтоварване – до 5,4 m, а ъгълът на завъртане на рамото – до 105 градуса. Това позволява зърното лесно да се прехвърля във всякакви товарни автомобили и ремаркета дори при използване на 14-метров хедер, а при жътва на ориз не се налага за разтоварване да се излиза от нивата. За икономия на гориво е възможно да се изключи задвижването на вършачката по време на разтоварване.

Модел	Зърнокомбайн Torum 1
Ширина на хедера, м	6.7.2009
Ширина на захвата на подбирача, м	3,4/4,3
Скорост на движение на ножа, ход/мин	1 180
Стъблоповдигачи	опция
Транспортна количка на хедера	опция
Наклонена камера	широчина 1 500 мм
Устройство за отделяне на камъни	стандарт
Диаметър на вършачния барабан, мм	762
Честота на въртене на вършачния барабан, об/мин	250-1 000
Площ на сепарация сламотръса, м ²	5,4
Обороти на вентилатора, мин ⁻¹	335-1 050
Вместимост на бункера, л	12 000
Дебит на разтоварващия шнек, л/сек	105
Сламонадробител	двускоростен с вграден разпръсквателна плевата
Кабина	Comfort Cab II
Информационна система	Adviser III
Автопилот	опция
Система за картографиране на добива и влажността	опция
Система за видеоконтрол зоната на разтоварване и задния ход	опция

Трансмисия	хидростатична
Брой скоростни диапазони	3-скоростна, 0-27 км/ч транспорт
Гуми на водещите колела	900/60R32
Гуми на управляемите колела	500/70/R24
Сменяемо верижно задвижване на предните колела	опция
Двигател производител	Cummins QSG 12
Двигател еконорма	Stage 4 Final
Номинална мощност, к.с./кВт	520 / 383
Горивен резервоар, л	850
Система за контрол на разхода на гориво	стандарт
Въздушен компресор	стандарт
Габаритна дължина без хедер в транспортно положение, мм	10 986
Габаритна ширина без хедер в транспортно положение, мм	3 675
Габаритна височина без хедер в транспортно положение, мм	3 975
Тегло,кг	16 350 +/- 490



Оптиком ООД

Град: Стара Загора

Адрес: Стара Загора

Email: opticom@opticom-bg.com

Телефон: +359-889431289

Телефон: +359-70070705

Сайт: <http://opticom-bg.com/>