Rostselmash RSM161



Цена: Запитване

Номер на обявата: 84037

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Rostselmash**
- Модел: **Комбайни Rostselmash RSM161**
- тип: **зърнокомбайн**
- мощност (к.с.): **380**

Мощен и икономичен двигател Cummins 380 к.с.

На RSM 161 е монтиран мощен и икономичен 6-цилиндров двигател Cummins QSL 9, L6, 380 к.с., St-IVF. Голям запас на въртящия момент (25 %), надеждна конструкция, ниски разходи за обслужване в съчетание с висока икономичност.

Сламотръси с увеличена площ на сепарация

6 бр. сламотръси с обща площ 6,1 кв.м. и отделно доовършаващо устройство, което допринася за по-качественото овършаване и минимални загуби на продукцията. Максималното отделяне на зърното от класа е обезпечено чрез оптимални вибрации на сламотръсите.

Ефективна система за очистване OptiFlow

За почистване на семето се използва 2-степенна система за очистване OptiFlow с патентовани сита с площ 7,1 кв.м. Мощният оптимизиран въздушен поток, увеличената разлика в нивата на палцевата решетка и сборно-тръскащата дъска, значително подобряват процеса на очистване. За горното сито е използвана технология,при която гребените са с различна височина. Това патентовано решение обезпечава по-равномерно разпределение на въздушният поток и предотвратява задръстването на ситото от класове. В системата за почистване се използва двупоточен турбинен вентилатор с шест лопатки и електронно управление на жалюзите.Честота на въртене се регулира от кабината и се показва на панела на управление. Почистване на ситата и компонентите се извършва бързо и удобно, настройките на ситата се извършват лесно – от оператора в кабината.

Система за овършаване TETRA Processor

Устройството Tetra Processor притежава подвижен контра-барабан с автоматично електронно регулиране на разстоянието по цялата дължина. Огромна площ на овършаването — 3.3 кв.м и почистването-6,1 кв.м (сумарно 9,4 кв.м), обезпечава интензивния процес на сепарация с минимални наранявания на зърното и сламата. Системата на овършаване Tetra Processor, направена с използване на барабан с диаметър 800 мм, осигурява постоянно и надеждно овършаване без загуби. Сепараторът с диаметър 750 мм допринася за движение на зърнената маса по плавна траектория. Ширината на устройството — 1 650 мм — позволява да се постигне производителност на комбайна до 45 т / час.

Наклонена камера с висока пропускателна способност

Камера от ново поколение с ускоряващ битер на изхода — снабдена с камъкоуловител и общ хидравличен извод. Има регулируем ъгъл на атака за увеличаване на производителността и удобството за работа при всички култури без преоборудване.Обезпечено бързо присъединяване на адаптери (хедери до 4 500 кг).

Сечка за надробяване и разхвърляне

Подобрено надробяване и разхвърляне на растителната маса чрез използване на 2-скоростна сечка. Работи ефективно и при прибиране култури на слята повърхност, и при

окопни. Голямото количесто на ножовете и контраножовете гарантира качествено надробяване. Има възможност за регулиране ширината на разхвърляне на сламата от кабината (опция).

Кабина Luxury Cab с информационна система Adviser III

Комбайнът RSM 161 е снабден с нова кабина Luxury Cab. Намирайки се в нея, Вие разбирате колко удобно може да бъде работното място и ще бъдете удовлетворени от комфорта, който действително помага да се работи ефективно, с по-малко напрежение и умора. Информационно-гласовата система Adviser III непрекъснато следи за процесите на овършаване и работата на всички механизми. Тя позволява да се контролира стабилността на технологичния процес, предотвратява аварии на агрегатите и механизмите на комбайна.

Хедер Power Stream

Power Stream гарантира повишена производителност за сметка на намаляването на загубите и оптимално подаване на растителната маса. Използването на този хедер заедно с оригиналния режещ апарат (привода на апарата е на основата на планетарен редуктор) съкращава загубите на зърно от разпиляване и гарантира равномерно подаване независимо от условията на работа. Хидроприводът на мотовилото притежава функцията да синхронизира и автоматически да изменя оборотите на мотовилото в зависимост от скоростта на движение на комбайна.

Бързо разтоварване

Зърнови бункер с голяма вместимост с подобрена схема за разтоварване в транспорт, с височина на борда повече от 4 метра, виброподбудители на бункера и електрическо регулиране на скоростта на разтоварване от кабината. Обем на бункера — 10 500 литра — такъв обем позволява ефективна работа на комбайна и снижава количествата на циклите за разтоварване. Със скорост на разтоварване от 115 л / с, пълен бункер се разтоварва за 2 минути. Може лесно да се претоварва зърното във всяка една товарна машина и ремаркета.

Модел	Зърнокомбайн RSM 1
Ширина на хедера, м	7.сеп
Ширина на захвата на подбирача, м	3,4/4,3
Скорост на движение на ножа, ход/мин	1 180
Стъблоповдигачи	стандарт
Транспортна количка на хедера	стандарт

Наклонена камера	верижно-планков транспортьор битер
Устройство за отделяне на камъни	стандарт
Диаметър на вършачния барабан, мм	800/750
Честота на въртене на вършачния барабан, об/мин	210-970
Площ на сепарация сламотръса, м²	3,3
Площ на очистващите сита, м²	7,1
Обороти на вентилатора, мин⁻¹	550-1 400
Вместимост на бункера, л	10 500
Дебит на разтоварващия шнек, л/сек	115
Сламонадробител	разхвърляне на плява
Кабина	Luxury Cab
Информационна система	Adviser III
Автопилот	опция
Система за картографиране на добива и влажността	опция
Система за видеоконтрол зоната на разтоварване и задния ход	опция
Трансмисия	хидростатична
Брой скоростни диапазони	3-скоростна с електрохидроу
Гуми на водещите колела	30,5L R32; 800/70R32; 680/85R32 1050/50R32;
Гуми на управляемите колела	18,4 R24; 21,3-24; 500/70/R24; 600/65R28;
Сменяемо верижно задвижване на предните колела	опция
Задвижване на всички колела	опция
Двигател производител	Cummins QSL 9
Двигател еконорма	Stage 4 Final
Номинална мощност, к.с./кВт	380 / 279
Горивен резервоар, л	1 050
Система за контрол на разхода на гориво	стандарт
Въздушен компресор	стандарт
Габаритна дължина без хедер в транспортно положение, мм	9 250
Габаритна ширина без хедер в транспортно положение, мм	3 675 (с гуми 680/85 R
Габаритна височина без хедер в транспортно положение, мм	не повече от 4 000
Тегло,кг	16 500 +/- 300



Оптиком ООД

Град: Стара Загора

Адрес: Стара Загора

Email: opticom@opticom-bg.com

Телефон: +359-889431289

Телефон: +359-70070705

Сайт: http://opticom-bg.com/