

# Rostselmash Vector 425



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **84038**

## ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Rostselmash**
- Модел: **Комбайни Rostselmash Vector 425**
- тип: **зърнокомбайн**
- мощност (к.с.): **228**

### Удължена наклонена камера

Новата удължена наклонена камера има няколко предимства: по-добър обзор към режещия апарат, по-лесна работа при жътва на редови култури поради отсъствието на входен битер, възможност за използване на широки устройства (например 8- редов хедер за царевица). Комбинираната бърза връзка (хидравлика+ електричество) осигурява бързо и лесно скачване на хедера.

## **Двигател Cummins 228 к.с.**

VECTOR е оборудван с шестцилиндров редови турбодизелов двигател Cummins QSB 6.7 (Stage IV) с работен обем 6,7 литра и мощност 228 к. с. (168 kW) при 2 000 об./ мин. Операторът може лесно да регулира оборотите на двигателя чрез бутонен превключвател на приборното табло в кабината. Запасът на въртящ момент е до 20 %. Електронен блок управлява изцяло двигателя и подаването на необходимото количество гориво в зависимост от натоварването на комбайна (осигурява минимален разход на гориво). Специфичният разход на гориво е намален с 3 % в сравнение с двигател Stage IIIB.

## **Вършачен барабан с диаметър 800 mm и конвенционален сламотръс**

Вършачен барабан с диаметър 800 mm (най-голям в света) и огромен сламотръс с четири клавиша (с по седем стъпки всеки) осигуряват отлична сепарация на всички култури. Автономно устройство за доовършаване се грижи за намаляване на загубите. Уникалната геометрична форма за задвижване на клавишите осигурява максимална сепарация.

## **Ефективно почистване на зърното**

Голямото разстояние между сборно-тръскащата дъска и горното сито позволява пропорционално обдухване на падащата маса, с което значително се облекчава цялостния процес на почистване. Общата площ на ситата е 3,59 кв.м., като горното класово сито е с различна височина на гребените (вълново). Това патентовано решение осигурява равномерен поток за обдухването му и чрез него се предотвратява задържането на осилести класове. Използва се високодебитен шестперков вентилатор с регулиране и следене на оборотите му от кабината.

## **Хедер Power Stream**

Хедерът Power Stream осигурява оптимални добиви и подобрени работни характеристики, като намалява загубите. Традиционната резачка намалява загубите при рязане и осигурява надеждна работа при всякакви условия. Оборотите на хидравличното мотовило автоматично се синхронизират със скоростта на движение на комбайна.

## **Автономно устройство за доовършаване**

Използването на автономно роторно устройство за доовършаване подобрява вършитбата и намалява натоварването на основния барабан. Така се осигурява високата производителност на комбайна.

## Голям бункер за зърно с обем 6 000 литра

Бързата система за разтоварване позволява изпразване на целия бункер в рамките на 2 минути. За разтоварване на влажно зърно са предвидени хидравлични вибратори, които предотвратяват засвояването на зърното.

## Кабина Comfort Cab II с информационна система Adviser III

Всички комбайни имат кабина Comfort Cab II, проектирана специално за продължителна работа. Големите панорамни стъкла осигуряват от личен обзор към хедера по време на жътва. За удобство на оператора са предвидени стандартна седалка за втори човек в кабината, охладител за напитки, климатик и слънцезащитна сенник. Информационната система Adviser II с гласово уведомяване контролира всички основни елементи мална производителност.

## Нов сламонадробител

Класическата система за вършитба е и сепарация на **VECTOR**, която не поврежда сламата. Тя може да се надробява и разпръсква или да се разстила в ред. Вграденият сламонадробител осигурява качествено нарязване на сламата и равномерно разпръскване по повърхността на нивата в границите на широчината на хедера. Ножовете на дробилката са от висококачествена стомана и се самозаточват. Лесно обслужване и поддръжка Въздушен компресор с резервоар с обем 110 литра спестява време при ежедневното обслужване, особено на полето, където няма сервизен обслужващ персонал. За съкращаване на продължителността на обслужването комбайнът може допълнително да се оборудва със система за централизирано смазване, която обслужва повече от 30 точки.

| Модел                                           | Зърнокомбайн Vector |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Ширина на хедера, м                             | 5/6/7/9             |
| Ширина на захвата на подбирача, м               | 3,4/4,3             |
| Скорост на движение на ножа, ход/мин            | 1 180               |
| Стъблоповдигачи                                 | опция               |
| Транспортна количка на хедера                   | опция               |
| Наклонена камера                                | верижен транспорт   |
| Диаметър на вършачния барабан, мм               | 800                 |
| Честота на въртене на вършачния барабан, об/мин | 335-1 050           |
| Площ на сепарация сламотръса, м <sup>2</sup>    | 5                   |
| Площ на очистващите сита, м <sup>2</sup>        | 3,59                |
| Обороти на вентилатора, мин <sup>-1</sup>       | 340-1 185           |

|                                                          |                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Вместимост на бункера, л                                 | 6 000                         |
| Дебит на разтоварващия шнек, л/сек                       | 50                            |
| Сламонадробител                                          | с разпръскващо устройство     |
| Кабина                                                   | Comfort Cab II                |
| Информационна система                                    | Adviser III                   |
| Трансмисия                                               | хидростатична GST-1           |
| Брой скоростни диапазони                                 | 0-25 км/ч транспортна скорост |
| Гуми на водещите колела                                  | 28LR26                        |
| Гуми на управляемите колела                              | 18,4R24                       |
| Двигател производител                                    | Cummins QSB 6.7               |
| Двигател еконорма                                        | Stage 4 Final                 |
| Номинална мощност, к.с./кВт                              | 228 / 168                     |
| Горивен резервоар, л                                     | 540                           |
| Система за контрол на разхода на гориво                  | стандарт                      |
| Въздушен компресор                                       | стандарт                      |
| Габаритна дължина без хедер в транспортно положение, мм  | 8 557                         |
| Габаритна ширина без хедер в транспортно положение, мм   | 3 560                         |
| Габаритна височина без хедер в транспортно положение, мм | 4 015                         |
| Тегло, кг                                                | 11 390 +/- 340                |



## Оптиком ООД

Град: Стара Загора

Адрес: Стара Загора

Email: [opticom@opticom-bg.com](mailto:opticom@opticom-bg.com)

Телефон: +359-889431289

Телефон: +359-70070705

Сайт: <http://opticom-bg.com/>