Agromehanika Пръскачка AGS 1200 EN-H + 18 MYH - Агромеханика



Цена: Запитване

Номер на обявата: 85692

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Agromehanika**
- Модел: **Пръскачки Agromehanika Пръскачка AGS 1200 EN-H + 18 MYH - Агромеханика**
- Година: **2024**

НАВЕСНА ЩАНГОВА ПРЪСКАЧКА - AGS 1200 EN-H с 18 метра хидравлична щанга - Agromehanika

Обем на резервоара - 1250 литра
Резервоар за измиване на пръскачката - 120 литра
Резервоар за размесване на препарати (смесител) - 30 литра
Щанги - 18 метра пълна хидравлика с тройна стабилизация
Компютър AG-TRONIK S1 за поддържане и следене на нормата независимо от скоростта със **7 секции**

Готови за "SECTION CONTROL" (автоматичен секционен контрол) при връзка с GPS - навигация:
- AV-MAP - G7 (EZY) FARMNAVIGATOR
- TRIMBLE: CFX 750 и GFX 750

Опция за ISOBUS управление на пръскачката.

Безплатна доставка и обучение в реални условия.

Навесните пръскачки от серията **AGS 1200 EN** са разработени и предназначени за професионална употреба. Конструкцията им осигурява близък център на тежестта между трактора и машината, добро смесване на разтвора, лесно почистване и пълно изчерпване на резервоара.Тези пръскачки са известни със своята качествена изработка, дълъг полезен живот, лесна поддръжка, иновативни технологии и доброто съотношение цена-качество.

Пръскачките са стандартно оборудени с три резервоара:

-Основен резервоар за разтвора

-Резервоар за чиста вода за измиване на системата след приключване на работа

-Резервоар за чиста вода за измиване на ръцете

Напълно хидравличните щанги (15 и 18 метра) са функционални, издръжливи и с компактни размери. Системата с едноточково окачване гарантира отлично копиране на терена по време на работа. Крайните крила са снабдени с механична защита при среща с препятствие. Щангите са оборудени с пневматични амортисьори ***„CONTITECH”*** за вертикални вибрации, пружини и хидравличен регулируем амортисьор за хоризонтална стабилизация и силиконови тампони срещу странично разклащане. За улеснение на механизатора, оперирането с щангата (разгъване, сгъване, повдигане, нивелация...) става чрез дистанционно управление от кабината на трактора.

Процесът на пръскане се контролира от компютър ***AG-Tronik***, който поддържа зададената разходна норма на разтвора независимо от скоростта. Като опция се предлага **GPS** –

навигация, която да изключва автоматично секции от щангата при презастъпване.

ПРЪСКАЧКИТЕ СА НАЛИЧНИ НА СКЛАД В БАЗАТА НА **ТРАКТОР ИНВЕСТ ЕООД** - гр. Карлово.



Трактор Инвест ЕООД

Град: Карлово
Адрес: Карлово Околовръстен път №2
(на разклона за с. Дъбене)
Email: office@tractorinvest.com
Телефон: +359-879011013
Сайт: http://www.tractorinvest.com