

LS R 36I



Цена: 23500 лв. 22266 лв.

Номер на обявата: 88227

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **LS**
- Модел: **Трактори LS R 36I**
- мощност (к.с.): **36**

?????? LS R 36I - ?????????????? ?????? ?? ?????? ? TRACTOR.BG ?? 31.05.2018 ?.

Технически характеристики:

і серия:

Изключително компактен трактор с голяма мощност и функции да извършва тежки задачи с лекота. Конкретно моделът, който представяме е 36 к.с. 4x4. Компактният му дизайн е оптимален за работа в парници, овощни градини, лозя, градинарство, комунални услуги, хоби фарминг, малки и средни стопанства.

Моделът се предлага без кабина. Произвежда се и вариант с фабричен челен товарач, който също така се предлага за българския пазар, подходящ за животновъдни ферми. Мошният двигател и компактният дизайн позволяват на трактора да извършва тежки товарни работи и в същото време да минава през достатъчно малки пространства във фермите.

Размерите на трактора са 3,30 м. дължина и 1,20 м. ширина. Височината до върха на защитната рамка, която има и опция да се сгъва е 2,2 м. Теглото му е 1390 кг. Фабрично тракторът се предлага с 2 броя тежести с опция да се добавят още при нужда.

Двигател:

Двигателят, който трактора използва е Mitsubishi S4L2 дизелов – 4 цилиндров с индиректна инжекция и водно охлаждане, 1758 куб. см. с мощност 36 к.с. при 2600 об.мин. Изключително ниските нива на шум от под 81 дБ позволяват на оператора да работи при удобни условия. Двигателят има Tier4 одобрение и е съобразен с последните изисквания за вредните емисии. Mitsubishi двигателите се характеризират с изключително нисък разход на гориво.

Трансмисия и кормилно управление:

Моделът, който предлагаме за българския пазар е оборудван с механична скоростна кутия със синхронизиран трансфер. Скоростите при основния модел са 12 напред и 12 назад. Съединителят е многодисков маслен. Оборудван с хидростатично кормилно управление.

Дизайнерите на модела са постигнали допълнително по-голям ъгъл на завиване, което от своя страна намалява радиуса, давайки по-добра производителност, специално при по-тесни пространства. Предният мост на трактора е водо и ръждо устойчив.

Хидравлична система и BOM:

Навесната система е кат. 1, триточкова с капацитет на вдигане 820 кг. с хидравлично управление и контрол на позицията. Фабрично, тракторът има изведени 2 двойки хидравлични клапи за различни комерсиални приложения и инвентар.

Силоотводният вал BOM е заден, независим, с мокър съединител и се характеризира с 3 степени 540, 750 и 1000 об.мин. Управлява с от бутон при оператора.

Наличен в базата на Сатнет в Карлово.

?????????? ?? ?????? !!!

???????????? ?? ?? ????????????????? ?????? ?? ?????? ? TRACTOR.BG

?? 31.05.2018 ?.

??????? ?? ???????: 0879 11 60 06



Сатнет ЕООД

Град: Карлово

Адрес: Карлово

Email: mitak@yahoo.com

Телефон: +359-888444499

Телефон: +359-888111777

Сайт: <http://www.kubotabg.com>