

LS R60



TRACTOR.BG

Цена: 30000 лв. 28766 лв.

Номер на обявата: 88261

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **LS**
- Модел: **Трактори LS R60**
- мощност (к.с.): **60**
- Година: **2018**

?????? LS R60 - ?????????????? ?????? ?? ?????? ? TRACTOR.BG ?? 31.05.2018 ?.

Тракторите от тази серия са ценово икономични и представляват компактни трактори с голяма мощност и функции да извършват разнообразни селскостопански задачи с лекота.

Конкретно моделът, който представяме е с мощност 60 к.с. и задвижване 4X4. Компактният му дизайн е отлично пригоден за работа в овощни градини, лозя, градинарство, комунални услуги, хоби фарминг, както и в малки и средни земеделски стопанства.

Моделът се предлага без кабина. Произвежда се с фабричен челен товарач, който е отличен за работа в животновъдни ферми.

Мощният двигател и компактният дизайн позволяват на трактора да извършва тежки товарни работи и в същото време да минава през достатъчно малки пространства във фермите. Модерният дизайн пък предразполага към много добра видимост от страна на оператора. Освен предните фарове са добавени и два задни за по-добър контрол при нощна работа.

Двигател:

Двигателят при този трактор е с лесен достъп, като предният капак се отваря изключително лесно с едно докосване. Агрегатът е 4 цилиндров, дизелов, Мицубиши. Има обем 2500 куб.см., а впръскването е с индиректен инжекцион. Охлаждането е водно, а мощността 60 к.с. при 2600 об./мин.

Изключително ниските нива на шум от под 81 децибела и ниските нива на вибрации, позволяват на тракториста да работи комфортно, дори при много дълъг работен ден. Двигателят отговаря на най-високите еко-норми Tier4 и е изключително икономичен.

Резервоарът за гориво при този модел е 40 л., което гарантира по-дълга работа в полето с едно зареждане.

Трансмисия и кормилно управление:

Дизайнът на трактора е също така съобразен с комфорта на оператора. Удобната кожена седалка е хидравлична с няколко степени на регулиране. Местотположението на всички лостове и инструменти е подбрано за максимално удобство и практичност.

Този трактор е оборудван със скоростна кутия със синхронизирано превключване. Скоростите при основният модел са 16 предни и 16 задни. Като опция, тракторът може да се поръча и с Крийпър, при което скоростите напред стават 32. Крийпъра се използва за приложения, които изискват изключително бавни скорости.

Съединителят в тази серия трактори е многодисков, в маслена баня. Реверсът на трактора се управлява изключително лесно с малко лостче вляво от волана.

Тракторът има също така хидростатично кормилно управление, а волана може да се регулира по височина.

Дизайнерите на модела са постигнали допълнително по-голям ъгъл на завиване, което от своя страна намаля радиуса, осигурявайки отлична маневреност, подходяща при работа в тесни пространства и ферми.

Важно за този трактор е и да се отбележи, че предният мост е водо и ръждоустойчив.

Хидравлична система и ВОМ:

Хидравличната система при този модел е с 2 независими хидравлични помпи, което гарантира безпроблемното прикачване и работа с по-енергоемък инвентар.

Капацитетът на помпите е 46,6 л./мин., като от тях 31 л. са за навесната система, а останалите за хидравличното управление.

Навесната система е триточкова с товарен капацитет от 1252 кг. Тя е с хидравлично управление и контрол на позицията от кабината на трактора. Фабрично, тракторът също така има изведени 2 двойки хидравлични клапи за различни комерсиални приложения и инвентар.

Силоотводният вал на трактора е независим, с мокър съединител и се характеризира с 3 степени от 540, 750 и 1000 оборота в минута. Управлява се от бутон, разположен ергономично при оператора на трактора.

Технически характеристики:

		R41	R5
МАСИ	Механичен тип	1620 kg (3571 lb)	16 (36)
	Тип HST	2980 kg (6569 lb)	29 (65)
	Предна основна тежест	21 kg (46,3 lb)	
	Противотежести	20kg (44,1lb)x4	
ДВИГАТЕЛ	Модел	S4QS	S4
	Тип	4-тактов, вертикален, цилиндъра	
	Диаметър X ход	88 x 95 mm (3.46 x 3.74 in)	88 in)

Обем	2311 cm ³ (141.03 in ³)	2505 cm ³ (152.86 in ³)	
Номинални обороти	2600 min ⁻¹		
Максимални обороти	2750 min ⁻¹		
Мощност на двигателя	41 к.с.	50 к.с.	60 к.с.
ТРАНСМИСИЯ	Тип	Механична 16x16 с пълна селекция (селекционен избор) / HST	
	Основен съединител	Сух едно дисков, самостоятелна трансмисия	
	Напред/Назад	Синхронизиран тип за трансмисия/HST педал	
	Блокаж на диференциала	Механичен тип	
ВОМ	Тип	Независим тип	
	Брой скорости	3 скоростен	
	ВОМ / Двигател	1 скорост: 540 min ⁻¹ / 2 скорост: 750 min ⁻¹ / 3 скорост: 1000 min ⁻¹	
НАВЕСНА СИСТЕМА	3 точкова	Категория 1	
	Помпа	Зъбна, задвижвана от двигателя	
	Номинален дебит	31,2 l/min (8,2 gal/min)	
	Налягане в системата	16,7 MPa (2422 psi)	
	Товаро-подемност	В края на долните рамене 618 mm зад окочните точки	1209 kgf (2665 lbf) 1022 kgf (2253 lbf)
СТАНДАРТНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ГУМИ	Предни	9.5-16 (4 PR)	
	Задни	13,6-24 (6 PR)	

Наличен в базата на Сатнет в Карлово.

?????????? ?? ?????? !!!

?????????????? ?? ?? ?????????????????? ??????? ?? ??????? ? TRACTOR.BG

?? 31.05.2018 ?.



Сатнет ЕООД

Град: Карлово

Адрес: Карлово

Email: mitak@yahoo.com

Телефон: +359-888444499

Телефон: +359-888111777

Сайт: <http://www.kubotabg.com>