Телескопичен товарач Weidemann 2080T

Цена: Запитване

Номер на обявата: 98262

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Weidemann**
- Модел: **Телескопични товарачи Телескопичен товарач Weidemann 2080T**
- мощност: **61 к.с. / 75 к.с.**
- моточасове:
- Година: **2022**

*** Машината е оборудвана с кофа, палетни вилици, хидравлична система за смяна на работните инструменти директно от кабината.**

Телескопичен челен товарач Weidemann 2080T - за всички, които искат по-високо
Телескопичните челни товарачи Weidemann са особено подходящи за тези, които се

нуждаят от по-голяма височина на повдигане. Освен функционалност, високо ниво на комфорт при работа и отлични стандарти за безопасност, тези машини имат телескопично рамо, което осигурява значително по-голяма височина на повдигане и покритие. Основните плюсове, като маневреност, стабилност и голяма повдигаща сила, които характеризират колесните товарачи Weidemann, се отнасят и за телескопичните челени товарачи - което ги прави толкова успешни.

Технически характеристики на Weidemann 2080T:

Произход - Германия

Данни за двигателя
Стандартен двигател
Производител - Deutz
Цилиндри - 4
Максимална мощност - 61 к.с. при 2300 rpm
Обем - 2900 см³
Охлаждане - Водно
Стандартно ниво на емисии – V
Обработка на отработените газове - DPF / DOC

Опционален двигател
Производител - Deutz
Цилиндри - 4
Максимална мощност - 75 к.с. при 2300 rpm
Обем - 2900 см³
Охлаждане - Водно / Въздушно
Стандартно ниво на емисии – V
Обработка на отработените газове - DPF / DOC

Размери на машината
Височина - 2,54 м
Дължина - 4,69 м
Ширина - 1,41 м
Вътрешен радиус на завиване - 1,73 м

Данни за тегло
Собствено тегло (стандартно) - 4500 - 4600* кг
Товароносимост - 2632 - 3041 / (1507 - 1806)* кг
Височина на повдигане - 4,29 м
* - Сила на повдигане с опционално оборудравне

Транспортни данни
Скорост на движение - 0 - 20 (28) км/ч

Капацитет на горивния резервоар - 75 л
Капацитет на резервоара за хидравличното масло - 50 л

Хидравлична система
Хидравлично задвижване

Работна хидравлика
Дебит - 56 (63 / 83) л/мин
Работно налягане - 235 bar

Задвижване
Тип на задвижването/задвижна предавка - хидростатично

Агритоп ЕООД

Град: София
Адрес: София
Email: info@agritop-bg.com
Телефон: +359-876716478
Сайт: http://www.agritop.bg