

Kverneland Сеялка Optima SX



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 98957

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Kverneland**
- Модел: **Сеялки Kverneland Сеялка Optima SX**
- Година: **2021**

Високоскоростна сеитба с Kverneland Optima SX

Да, точно така, от тази година една от добре познатите на всеки български фермер сеялка от дълги години е налична и във високоскоростна версия под името Optima SX.

Сеещият апарат на високоскоростната сеялка Optima SX осигурява максимална продуктивност и ефективност.

С точна сингулация на семената, прецизно полагане на семената и скорост на работа до 18 км/ч., изсяващия апарат Optima SX е до 50% по-ефективен от стандартния HD-II. Изсяващият апарат може да бъде комбиниран с рамка Optima TFprofi или с телескопичната Optima V.

Характеристики:

- 8 редова конфигурация
- ISOBUS връзка с всеки един терминал за управление
- Ексклузивен модел
- Налична в България!
- Скорост на сеитба 18 км/ч

Изсяващ апарат Optima SX

С изсяващ апарат под налягане, семената се изстрелват от въздух със скорост 70 км/ч към браздата. Междинното притъпкващо колело хваща и защитава семената. Негативните влияния, като вибрациите между точката на освобождаване на семето и контакта с почвата са елиминирани, благодарение на високата скорост на въздуха.

Какво Ви дава Kverneland Optima SX

Семената достигат перфектната позиция в почвата. Всеки изсяващ ред се задвижва електрически чрез ISOBUS връзка. Допълнителен генератор или друга енергия не са необходими. Пълното задвижване и контрол се осъществяват чрез ISOBUS.

ISOBUS съвместим модел!

ISOBUS връзка с всеки един терминал за управление - Trimble, Muller, Tellus или Tellus Pro от Kverneland!

Данните от сеялката са достъпни посредством ISOBUS терминал като IsoMatch Tellus

PRO, Tellus GO или навигационен приемник Trimble с ISOBUS съвместимост.

Технически данни: Капацитет на кутията (литри) 60

Максимална скорост (km/h) 18

Минимално разстояние между редовете (cm) 40

Тегло на един изсяващ апарат (kg) 129

Предимства на изсяващия апарат Optima SX:

Оптимален контрол на дълбочината на полагане на семената, благодарение на тежестта на изсяващия апарат, който има допълнителна възможност за добавяне на налягане (до 100 кг) на всяка секция чрез система с пружина.

Ефективно следване на контурите на терена, благодарение на отварящите колела (Ø410mm, with 120mm)

Прецизно полагане на семената от малък колтър, който формира чисто легло. Доброто полагане и покриване на семената се осъществява чрез междинното притъпкващо колело и мултифункционалното V-образно затварящо колело.

Предимства на задвижването e-drive:

e-drive/e-drive II - пълен контрол и мониторинг на машината от трактора в съответствие с ISOBUS стандарта.

С e-drive/e-drive II, всеки изсяващ апарат се задвижва индивидуално с помощта на ел. мотор.

Мотор, изискващ минимална поддръжка, е свързан директно със изсяващия механизъм посредством назъбен ремък, капсулиран в прахоустойчив корпус. Това позволява компактен дизайн и гладко движение с ниска консумация на енергия.

Разстоянието между редовете може да бъде променяно по време на сеитба, както и всеки ред може да бъде изключван индивидуално.

В съчетание с "тесните" междуредия от 37,5 см се предлага допълнително предимство на e-drive/e-drive II: Индивидуално превключване на междуредията. Релси могат да бъдат настроени спрямо колеята на пръскачката.

e-drive/e-drive II предлага пълен електронен мониторинг на всички функции на сеялката, включително наблюдение на самата сеитба, посредством оптичен сензор.

Не правете компромис с бързината на Вашата сеитба!

Свържете се с регионалните представители на НИК в сферата на умните машини и инвентари, ако желаете да разберете повече !

Северозападна България: Анатоли Кирков - 0893 063 893

Северна Централна България: Георги Иванов - 0897 813 197

Североизточна България: Александър Русев - 0897 813 205

Южна България: Ранко Михайлов - 0892 275 385



НИК Електроникс ООД

Град: София

Адрес: София, бул. Брюксел 11Б, ет. 13

Email: office@nik.bg

Телефон: +359-29744333

Сайт: <http://www.nik.bg>