

Кverneland Прикачна пръскачка iXtrack T3



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **99351**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Kverneland**
- Модел: **Пръскачки Kverneland Прикачна пръскачка iXtrack T3**
- Година: **2021**

Характеристики Водещ европейски производител Основен резервоар 2 600 л. или 3 200 л. Прецизна работа на полето Щанги от 18 м до 30 м.

Защо да изберем прикачната пръскачка iXtrack T3 от Kverneland? Направена от

фермери за фермери

Пръскачката Kverneland iXtrack T3 е част от T серията на марката. Пръскачките от тази серия са прецизни, лесни за работа и ефективни. Дизайнът е проектиран така, че да бъде компактен с интегрирано високо ниво на електроника и да бъдат лесни за работа.

Прецизни пръскачки iXtrack T series Автоматичното управление на височината на щангите до целта за пръскане, което позволява да се изпозва в пълния си капацитет потенциала на препарата. Изключването на секциите чрез GPS управление спестява препръскване и недопръскване. Постоянната циркулация на разтвор в щангата осигурява непрекъснато подаване на работно налягане до всички работни секции. Възможността за монтаж на сиситема, която управлява гумите на пръскачката, като че да се движи в следата на трактора прави машината изключително гъвкава.

ТОВА СА САМО ЕДНА ЧАСТ ОТ ОПЦИИТЕ ЗА ПРЕЦИЗНО ЗЕМЕДЕЛИЕ!

Технически данни на машината:

iXtrack T3

Резервоари 2600 и 3200 литра

Щанги HSA 18-24м (Алуминиеви, сгъваеми на 2-части)/ HSS 21-24м (Стоманени, сгъваеми на 2-части)/ HSS 27-30м (Стоманени, сгъваеми на 3-части)

Теглич Ниско монтиран, или високо монтиран теглич

Колея Механично регулируема, 1.50 - 2.25 м

Помпи Варианти за бутално мембранни, 200 - 400 - 520 л./мин.

Регулация Trimble, IsoMatch Grip, IsoMatch Tellus GO, IsoMatch Tellus PRO

Система за управление на функциите за пръскане iXclean Comfort/ iXclean Pro

ПРЕДИМСВА

Стабилност

На този модел пръскачка Kverneland могат да се монтират щанги с размер от 18 до 40 метра, като от 18 до 24 метра могат да бъдат и алуминиеви. Компактното съгване над специално разработен резервоар помага за ниския център на тежестта на цялата машина. Тясната централна греда гарантира лесно завиване в края на реда, по-високи работни скорости и безопасност при транспорт и маневри.

Щанги

Хидравлично управляема тази пръскачка Kverneland е оборудвана с паралелограм, на който е монтирана щангата. Тази комбинация осигурява оптимална стабилност и баланс, като елиминира вертикалните колебания и намалява отклоненията от зададената височина на щангата.

100% ISOBUS съвместимост като стандартно оборудване.

Управление на пръскането - позиционирането на резервоарите, маркучите и клапаните е оптимизирано за да бъдат намалени остатъчните количества препарат в пръскачката.

Лесна за работа

Пръскачката Kverneland iXtrack T3 е ISOBUS съвместима, което я прави изключително лесна за работа, тъй като може да се управлява от терминал Tellus или Trimble дисплей за навигация



НИК Електроникс ООД

Град: София

Адрес: София, бул. Брюксел 11Б, ет. 13

Email: office@nik.bg

Телефон: +359-29744333

Сайт: <http://www.nik.bg>